



Fresadora EBZ estilo Haggloader para Carbón

Descripción

La Fresadora EBZ estilo Haggloader para Carbón integra funciones de excavadora, de carga y topadora lo que aumenta la eficiencia de trabajo. Esta fresadora es apta para galerías de carbón, piedra rígida y blanda. También puede utilizarse en secciones de carreteras, autovías, ingeniería hidráulica y otros proyectos de tunelación.

Características de la Fresadora para Minería de Carbón

1. Efectividad máxima en secciones de corte de hasta 32 m².
2. Su resistencia de corte es 80 MPa
3. La temperatura promedio de trabajo es de 0°C a 30°C
4. Puede trabajar en pendientes de -18° a 18°
5. El voltaje de entrada de esta tuneladora para carbón es de 1140V

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

Ventajas de Fresadora EBZ estilo Haggloader para Carbón

1. Confiabilidad
 - 1) La primera transportadora y pala son impulsados por un motor hidráulico de gran potencia y baja velocidad
 - 2) El confiable dispositivo de soporte mejora la estabilidad de la fresadora y asegura que durante el proceso de corte se produzcan muy pocas vibraciones
 - 3) Tanque íntegramente sellado, asegurando la limpieza del aceite protegiendo eficazmente el sistema hidráulico
 - 4) Sistema de enfriamiento de aceite que evita el recalentamiento del sistema hidráulico
 - 5) Tanto la entrada como salida de aceite cuentan con filtro para evitar la abrasión del sistema hidráulico
2. Eficiencia
 - 1) Puede mantener una velocidad constante regulándola manualmente
 - 2) En circunstancias de carga pesada (roca sólida) el equipo puede trabajar de forma continua
 - 3) E mecanismo de corte es regulable (máximo de 550m) lo que facilita el traslado de la máquina.
3. Tecnología Inteligente
 - 1) Esta máquina fresadora tiene protección completa y diagnóstico de fallas.

Parámetros de Fresadora EBZ estilo Haggloader para Carbón

Máquina	Largo	10.6 m	Placa de Pala	Forma de Carga	Rueda en forma de estrella de 6 puntas
	Ancho	3.6 m		Ancho de carga	3.6m
	Altura	1.8m		Revoluciones de Pinza	30rpm
	Profundidad	300mm		Capacidad Máxima de Carga	4m ³ /min
	Pendiente	±18°		Fuerza Motriz	Dos Motores 15kw
	Densidad de Corte	80/60mpa		Tipo	Cadenas bilaterales con rastras

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

	Peso Total	58t	First Conveyor	Tamaño de Brazo de Carga (W×H)	0.62m × 0.35m
Rango de Corte	Altura	2.6m to 5.1m		Velocidad de Cadenas	54m/min
	Ancho	3.3m to 6.5m		Capacidad de Transporte	4m3/min
	Área	32 m²		Fuerza Motriz	Dos Motores de 16.5kw
Sección de Corte	Formato de Cabezal de Corte	Cono Truncado	Unidad de Traslado	Tipo	Oruga
	Revoluciones de Cabezal de corte	46/23 rpm		Track Width	600mm
	Tensor de Cabezal de Corte	650 mm		Modo de freno	A disco
	Motor	200/110kw-4/8 p Dos Velocidades, Sistema de enfriamiento de agua		Presión	0.14mpa
				Velocidad de Traslado	0 to 7.7m/min (Regulación de Velocidad Continua)
	Aspersor	Interno y Externo		Fuerza Motriz	Dos Motores 30kw

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com