



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Tuneladora Serie EBZ con Brazo Mecánico

Descripción

La tuneladora de serie EBZ En el aspecto físico, la Tuneladora Haggloader integra funciones tales como excavadora, de carga y topadora con lo que aumenta drásticamente la eficiencia de trabajo. Es apta para galerías mineras de carbón, roca sólida y roca blanda. El máximo de efectividad de área de corte es de 32 m². La presión de corte es de 80Mpa
Esta tuneladora puede trabajar en una pendiente de -18° a 18°.

Características de Tuneladora Serie EBZ con Brazo Mecánico

1. Confiabilidad
- 1) Todos los componentes que utilizamos en las tuneladoras para piedra tales como bombas hidráulicas, EPEC, válvulas hidráulicas, elementos de sellado, motores hidráulicos, cabezales y componentes eléctricos son productos de marcas internacionales.
- 2) Para el sistema hidráulico, adoptamos un método de control sensorial de carga energética constante. Este método ahorra energía y evita que el sistema falle por posibles recalentamientos. Por ende, extiende ampliamente la vida útil de los elementos sellados.
- 3) La primera transportadora y pala son impulsados por un motor hidráulico de gran potencia y

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000
Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999
Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

baja velocidad

- 4) El confiable dispositivo de soporte mejora la estabilidad de la fresadora y asegura que durante el proceso de corte se produzcan muy pocas vibraciones
 - 5) Tanque íntegramente sellado, asegurando la limpieza del aceite protegiendo eficazmente el sistema hidráulico
 - 6) Tanto la entrada como salida de aceite cuentan con filtro para evitar la abrasión del sistema hidráulico
2. Eficiencia
- 1) En circunstancias de carga pesada (roca sólida) el equipo puede trabajar de forma continua
 - 2) El cabezal de corte es de gran potencia
3. Tecnología Inteligente
- 1) Esta máquina fresadora tiene protección completa y diagnóstico de fallas.
4. Fácil Mantenimiento

Parámetros de Tuneladora Serie EBZ con Brazo Mecánico

Máquina	Largo	10.6 m	Placa de Pala	Forma de Carga	Rueda en forma de estrella de 6 puntas
	Ancho	3.6 m		Ancho de carga	3.6m
	Altura	1.8m		Revoluciones de Pinza	30rpm
	Profundidad	300mm		Capacidad Máxima de Carga	4m ³ /min
	Pendiente	±18°		Fuerza Motriz	Dos Motores 15kw
	Densidad de Corte	80/60mpa	First Conveyor	Tipo	Cadenas bilaterales con rastas
	Peso Total	58t		Tamaño de Brazo de Carga (W×H)	0.62m × 0.35m
Rango de Corte	Altura	2.6m to 5.1m		Velocidad de Cadenas	54m/min

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

	Ancho	3.3m to 6.5m		Capacidad de Transporte	4m ³ /min
	Área	32 m ²		Fuerza Motriz	Dos Motores de 16.5kw
Sección de Corte	Formato de Cabezal de Corte	Cono Truncado	Unidad de Traslado	Tipo	Oruga
	Revoluciones de Cabezal de corte	46/23 rpm		Track Width	600mm
	Tensor de Cabezal de Corte	650 mm		Modo de freno	A disco
	Motor	200/110kw-4/8 p Dos Velocidades, Sistema de enfriamiento de agua		Presión	0.14mpa
	Aspersor	Interno y Externo		Velocidad de Traslado	0 to 7.7m/min (Regulación de Velocidad Continua)
				Fuerza Motriz	Dos Motores 30kw

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com