



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO.,
LTD



Fresadora para Rocas de Alta Densidad serie EBZ

Descripción

EBZ Series Rock Road Header es un tipo de tuneladora apta para galerías de minería de carbón, piedra sólida y piedra blanda. Tambien se puede aplicar a carreteras, autovías, ingeniería hidráulica entre otros proyectos de perforación. El área de corte con mayor efectividad alcanza los $26m^2$. La rigidez de corte es de 80MPa. Puede trabajar en rangos de temperatura que oscilan los 0°C a 30°C . Puede trabajar con una pendiente de -18° a $+18^{\circ}$.

Características

1. Confiabilidad
 - 1) Todos los componentes que utilizamos en las tuneladoras para piedra tales como bombas hidráulicas, EPEC, válvulas hidráulicas, elementos de sellado, motores hidráulicos, cabezales y componentes eléctricos son productos de marcas internacionales.
 - 2) Para el sistema hidráulico, adoptamos un método de control sensorial de carga energética constante. Este método ahorra energía y evita que el sistema falle por posibles recalentamientos. Por ende, extiende ampliamente la vida útil de los elementos sellados.
2. Eficiencia
 - 1) El cabezal de corte es de gran potencia de corte
 - 2) El mecanismo de corte es extensible (Máximo de 550m) lo que permite que la fresadora se traslade mas fácilmente.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

- 3) Mantenimiento conveniente
- 4) A prueba de polvo

Parámetros

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Máquina | Largo | 10.6 m | Placa de Pala | Forma de Carga | Rueda en forma de estrella de 6 puntas |
| | Ancho | 3.6 m | | Ancho de carga | 3.6m |
| | Altura | 1.8m | | Revoluciones de Pinza | 30rpm |
| | Profundidad | 300mm | | Capacidad Máxima de Carga | 4m ³ /min |
| | Pendiente | ±18° | | Fuerza Motriz | Dos Motores 15kw |
| | Densidad de Corte | 80/60mpa | | Tipo | Cadenas bilaterales con rastras |
| Rango de Corte | Peso Total | 58t | First Conveyor | Tamaño de Brazo de Carga (W×H) | 0.62m × 0.35m |
| | Altura | 2.6m to 5.1m | | Velocidad de Cadenas | 54m/min |
| | Ancho | 3.3m to 6.5m | | Capacidad de Transporte | 4m ³ /min |
| Sección de Corte | Área | 32 m ² | | Fuerza Motriz | Dos Motores de 16.5kw |
| | Formato de Cabezal de Corte | Cono Truncado | Unidad de Traslado | Tipo | Oruga |
| | Revoluciones de Cabezal de corte | 46/23 rpm | | Track Width | 600mm |

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO.,
LTD

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|-----------------------|---|
| | Tensor de Cabezal de Corte | 650 mm | | Modo de freno | A disco |
| | Motor | 200/110kw-4/ 8 p Dos Velocidades, Sistema de enfriamiento de agua | | Presión | 0.14mpa |
| | Aspersor | Interno y Externo | | Velocidad de Traslado | 0 to 7.7m/min (Regulación de Velocidad Continua) |
| | | | | Fuerza Motriz | Dos Motores 30kw |

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com