



### **Haggloader con sistema De Oruga WDZL-260**

#### **Aplicación**

La máquina Haggloader con sistema De Oruga WDZL-260 es una maquina de tipo frontal. Este equipo altamente eficiente es ampliamente utilizado en carreteras rocosas, minería de carbón y proyectos hidráulicos de ingeniería.

#### **Características**

1. Integra funciones tales como excavadora, de carga y topadora con lo que aumenta drásticamente la eficiencia de trabajo.
2. El chasis esta constituido por un sistema de orugas hidráulicas brindando una estructura compacta y flexible. Este tipo de Tunerladora de Carga con Ruedas de Rieles puede trabajar en superficies con grandes pendientes con agua. Puede completar toda una sección excavando y realizando el túnel sin ángulo muerto. Además, la tarea de tunelación puede ser terminada sin necesidad de asistencia humana.
3. Cuenta con sistema de regulación de temperatura de aceite luego de largas jornadas, lo que aumenta la confiabilidad de la Haggloader con sistema De Oruga además de aumentar la vida útil del sistema hidráulico.

#### **JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)

**Parámetros of WDZL-260 Crawler Mucking Loader**

| Item                                  |       | Unidad | Especificaciones |
|---------------------------------------|-------|--------|------------------|
| Ancho de Excavación                   |       | mm     | 9550             |
| Altura de Excavación                  |       | mm     | 6750             |
| Altura de Descarga                    |       | mm     | 3700             |
| Distancia de Descarga                 |       | mm     | 4700             |
| Profundidad de Excavación             |       | mm     | 1400             |
| Altura de Transportadora              |       | mm     | 800              |
| Ancho de Via (Interno/Externo)        |       | mm     | 1460             |
| Ancho de Placa                        |       | mm     | 3460             |
| Velocidad de Cadenas                  |       | m/s    | 0.2 to 0.7       |
| Sistema de Presión Máxima             |       | Mpa    | 31.5             |
| Temperatura de Aceite durante Trabajo |       | °C     | ≤ 80             |
| Peso Total                            |       | t      | ≤ 23.5           |
| Dimensiones Totales                   | Largo | mm     | 13500            |
|                                       | Ancho | mm     | 2660             |
|                                       | Alto  | mm     | 3550             |
| Distancia al Suelo                    |       | mm     | 430              |
| Pendiente                             |       | °      | 28               |
| Potencia de Motor Principal           |       | KW     | 90KW/380V(660V)  |
| Túnel Adaptable (W×H)                 |       | m      | 5 × 5            |

**Nota:** La altura de descarga máxima de Haggloader con sistema De Oruga WDZL-260 puede ser personalizado de acuerdo con los requerimientos del cliente

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)