



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Zwy-120/45G WDZ-120

Descripción

De tamaño pequeño y desempeño estable la máquina Haggloader Zwy-120/45G WDZ-120 con rieles para carga es ideal para proyectos con pequeñas secciones en pendiente. Tenemos para que usted seleccione entre la Haggloader blanca de alta configuración o la de color anaranjado con configuración general.

Características de la máquina Haggloader Zwy-120/45G WDZ-120 con rieles para carga

1. está configurada con un acoplador rápido que realiza el cambio de la cubeta y el martillo percutor dentro de un minuto
2. Con este tipo de acoplador el mecanismo operativo es adecuado para la perforación de estratos rocosos con distintas densidades.
3. El chasis esta constituido por un sistema de orugas hidráulicas brindando una estructura compacta y flexible.
4. puede trabajar en superficies de gran pendiente con agua.
5. Puede Completar toda una sección de excavación y tunelación sin ángulo muerto. Además no requiere de asistencia humana

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com

江西蓝翔重工
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Parametros de la máquina Haggloader ZWY-120/45G WDZ-120 con rieles para carga

Item	Unidad	Parámetros Técnicos
Productividad Técnica	M ³ /h	120
Mecanismo Operativo (Forma de Carga)		Retroexcavadora
Modo de Potencia		Electro- Hidráulica
Tipo de Bomba Principal		Bomba Rotativa de Engranaje o Bomba de Émbolo
Operación Hidráulica y Método de Control		Manual o Piloto
Modo de Manejo		Un Conductor
Ancho de Vía	mm	600/762/900
Ancho Máximo de Tunelación	mm	4300
Altura Maxima de Perforación	mm	2800
Altura Máxima de Descarga	mm	2030
Profundidad Maxima de Perforación	mm	380
Fuerza Máxima de Perforación o de Cubeta	KN	68
Radio Mínimo de Giro	m	12
Velocidad de Desplazamiento	km/h	0.3 to 0.9
Ancho Interno de Cinta Transportadora	mm	700
Distancia de Descarga	mm	2150
Velocidad de Cadenas	m/s	0.2 to 0.7
Potencia de Motor	kw	45 + 1.1
Presión Máxima de Sistema	MPa	12/28
Temperatura de Aceite durante Funcionamiento	°C	≤ 65/80
Dimensiónes Totales	Largo	mm
	Ancho	mm
	Alto	mm
Peso Total	KG	9800
Tunel Adaptable (W×H)	m	≥ 2.8 × 2.8

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Nota:

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com