



Haggloader ZWY-120/45L ZWY-120/55L WDZL-120

Descripción

La Máquina Haggloader ZWY-120/45L ZWY-120/55L WDZL-120 es adecuada para minería subterránea y de carbón. También pueden llamarse maquina de perforación y carga con cinta transportadora.

Ventajas de la máquina Haggloader ZWY-120/45L ZWY-120/55L WDZL-120

En la actualidad no existen equipos hidráulicos configurados con sistemas de temperatura constantes. Pero nos hemos dedicado al estudio de la tecnología de temperatura constante en sistemas hidráulicos desde hace mucho tiempo con excelentes resultados. Nuestras Haggloader de Carga incluyen un tanque principal de aceite, un tanque auxiliar y una válvula global de control de temperatura. El aceite hidráulico en el tanque principal y en el auxiliar puede cambiarse entre uno y otro dependiendo de las diferencias de presión debido a las temperaturas. Si la máquina funciona por un largo período y la temperatura del tanque principal y del auxiliar supera lo permitido, se pone en funcionamiento un sistema de enfriamiento permitiendo la baja de temperatura en ambos tanques. Esta tecnología prolonga la vida útil de los componentes hidráulicos además de aumentar la confiabilidad de la máquina.

Parameters of Underground/Coal Mucking Loader

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com

江西蓝翔重工
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Item	Unit	ZWY-120/45L	ZWY-120/58L
Ancho de Excavación	mm	4200	4800
Altura de Excavación	mm	2800	3000
Altura de Descarga	mm	1750/1350	2000/1600
Distancia de Descarga	mm	2800	3100
Distancia de Perforación	mm	2000	2200
Profundidad de Excavación	mm	450	600
Ancho de transportadora	mm	600	600
Ancho de Vía (Interno)	mm	900	1100
Ancho de Placa	mm	2000	2300
Velocidad de Cadenas	m/s	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Sistema de Presión	MPa	31.5	31.5
Temperatura de Aceite durante Trabajo	°C	≤ 80	≤ 80
Peso Total	t	≤ 10.8	≤ 13.5
Dimensiónes Generales	Largo	mm	7000
	Ancho	mm	2000
	Alto	mm	2350
Distancia al Suelo	mm	320	320
Cuatro Ruedas un eje		135 × 450 × 44	154 × 450 × 38
Pendiente	°	≤ 32	≤ 32
Potencia de Motor Principal	KW	45KW/380V(660V)	55KW/380V (660V)
Ancho de Vía Aplicable	mm	600	600/762/900
Dimensiónes Totales (L×W×H)	m	3.8 × 1.5 × 1.5	3.8 × 1.5 × 1.5
Túnel Adaptable (W × H)	m	≥ 2.5 × 2.6	≥ 2.8 × 2.8

Nota:

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
3. No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y martillo percutor, estas características con opcionales.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com