



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Haggloader ZWY-160/45G WDZ-160

Descripción

Este Haggloader es una eficiente máquina de perforación frontal que puede trabajar de forma continua. Este equipo de perforación es adecuado para la minería de carbón. En China, esta es el primer equipo de excavación para minería de carbón, rocas y construcción de carreteras de gran pendiente.

Características de la Máquina de carga y recolección Haggloader ZWY-160/48G WDZ-160

1. Esta máquina integra funciones de excavación, carga y demolición con lo que mejora la productividad
2. Nuestras innovadoras máquinas también resuelven el problema de alta temperatura de aceite del sistema hidráulico a causa de un largo período de trabajo. Esta mejora prolonga la vida útil de los componentes hidráulicos además de aumentar la confiabilidad del equipo
3. Integrando tecnología óptica, mecánica, eléctrica e hidráulica nuestras Haggloaders de Carga ahorran energía, son seguras y amigables con el medio ambiente

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Parámetros de Haggloader ZWY-160/45G WDZ-160

Item	Unidad	Especificaciones
Productividad Técnica	M ³ /h	160
Mecaniso Operativo (Forma de Carga)		Retroescavadora
Modo de Potencia		Electro-Hidráulica
Sistema de Bombeo Principal		De Engranaje o De pistón
Operación Hidráulica y Método de Control		Manual o Piloto
Modo de Manejo		Manejo simple o dual
Ancho de Vía	mm	600/762/900
Ancho Máximo de Tunelación	mm	5200
Profundidad Maxima de Perforación	mm	2900
Altura maxima de descarga	mm	2300
Profundidad Maxima de Excavacion	mm	400
Fuerza Máxima de Perforación o de Cubeta	KN	75
Radio Mínimo de Giro	m	15
Velocidad de Desplazamiento	km/h	0.3 to 0.9
Ancho Interno de Cinta Transportadora	mm	800
Distancia de Descarga	mm	2200
Speed of Scraper Chain	m/s	0.2 to 0.7
Potencia de Motor	kw	45 + 2.0
Presión Máxima de Sistema	MPa	12/28
Temperatura de Aceite durante Funcionamiento	°C	≤ 65/80
Dimensíones Totales	Largo	mm
	Ancho	mm
	Alto	mm
Peso Total	KG	11500
Tunel Adaptable (W×H)	m	3.2 × 3.2

Nota:

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
3. No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y martillo percutor, estas características con opcionales.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com