



**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**



## **Haggloader ZWY-180/75L WDZL-180**

### **Aplicación**

Esta máquina Haggloader es ampliamente utilizada en roca, carbón, y en proyectos de ingeniería de hidroenergía. En China, esta es el primer equipo de excavación para minería de carbón, rocas y construcción de carreteras de gran pendiente.

### **Ventajas**

1. De pequeño tamaño y gran flexibilidad, gran potencia de manejo, rendimiento estable y gran durabilidad.
2. Configurada con un acoplador rápido que realiza el cambio de la cubeta y el martillo percutor dentro de un minuto.
3. Con este tipo de acoplador el mecanismo operativo es adecuado para la perforación de estratos rocosos con distintas densidades.
4. Cuenta con un sistema de aspersión de alta presión, que funciona de anti explosivo y mantiene el control de las emisiones de polvo.

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Parametros de Haggloader ZWY-180/75L WDZL-180**

Item	Unidad	Modelo Pequeño	Modelo Básico
Ancho de Excavación	mm	5500	6300
Altura de Excavación	mm	4100	5000
Altura de Descarga	mm	2060/1600	2300/1700
Distancia de Descarga	mm	3500	3800
Distancia Máxima de excavacion	mm	2300	2500
Profundidad de Excavación	mm	800	900
Ancho de Transportadora	mm	700	800
Ancho de via interno	mm	1350	1450/1250
Ancho de Placa	mm	2600	2800
Velocidad de Cadenas	m/s	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Sistema de Presión	MPa	31.5	31.5
Temperatura de Aceite durante Trabajo	°C	≤ 80	≤ 80
Peso Total	t	≤ 17.3	≤ 21.5
Dimensiónes Generales	Largo	mm	8500
	Ancho	mm	2600
	Alto	mm	2670
Min. Ground Clearance	mm	350	560
Four Wheel and One Track		154 × 450 × 41	171 × 600 × 44
Distancia al Suelo	°	≤ 32	≤ 36
Potencia De Motor Principal	KW	75KW/380V (660/1140)	75KW/380V (660/1140)
Ancho de Via Aplicable	mm	600/762/900	600/762/900
Tamaño máximo de partes estructurales (L × W × H)	m	3.3 × 1.5 × 1.8	3.9 × 1.5 × 1.7
Tunel Aplicable(W × H)	m	≥ 3.8 × 3.2	≥ 4.0 × 3.5

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

### Nota:

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
3. No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y martillo percutor, estas características con optionales. Los modelos modificables son: ZWY-60/30L, ZWY-80/48L, ZWY-100/48L, ZWY-120/58L, ZWY-150/58L y ZWY-220/78L.
4. Están disponibles tanto la versión por piezas como entera.
5. Para el modelo de máquina por piezas por favor bríndenos el tamaño de caja para minería
6. Podemos ofrecer servicio técnico dentro del tiempo de garantía del producto

### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)