



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Haggloader con Cadenas ZWY-80/30L ZWY-80/48L

Aplicación

1. En China, esta es el primer equipo de excavación para minería de carbón, rocas y construcción de carreteras de gran pendiente., tunelación para agua o energía, defensa nacional
2. Además es ademada para rocas duras de distintas densidades. Con un diseño mecánico único, las Haggloader de Lanxiang tienen una poderosa función de demolición. Puede recolectar y transportar los escombros de una manera veloz y eficiente.

Características

1. Está configurada con un acoplador rápido que realiza el cambio de la cubeta y el martillo percutor dentro de un minuto. Con este tipo de acoplador el mecanismo operativo es adecuado para la perforación de estratos rocosos con distintas densidades.
2. Cuenta con un sistema de aspersión de alta presión, que funciona de anti explosivo y mantiene el control de las emisiones de polvo.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

3. El sistema operativo mecánico recoge el material para cargarlo y luego trasportado mediante la cinta transportadora
4. En el aspecto físico, la Haggloader con Cadenas integra funciones tales como excavadora, de carga y topadora con lo que aumenta drásticamente la eficiencia de trabajo.
5. Cuenta con sistema de regulación de temperatura de aceite luego de largas jornadas, lo que aumenta la confiabilidad de la Tuneladora Haggloader además de aumentar la vida útil del sistema hidráulico.
6. Puede ser utilizado con taladro hidráulico para mejorar la eficiencia

Parámetros de ZWY-80/30L ZWY-80/48L

Item	Unidad	ZWY-80/30L	ZWY-80/48L
Ancho de Excavación	mm	3000	3500
Altura de Excavación	mm	2400	2400
Altura de Descarga	mm	1580	1700
Distancia de Descarga	mm	2500	3000
Profundidad de Excavación	mm	400	420
Ancho de Transportadora	mm	500	500
Ancho de Vía (Interno/Externo)	mm	1700/900	1700/900
Ancho de Placa	mm	1860	1860
Velocidad de Cadenas	m/s	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Sistema de Presión	Mpa	31.5	31.5
Temperatura de Aceite durante Trabajo	°C	≤ 80	≤ 80
Peso Total	t	≤ 8.5	≤ 9.8
Dimensiones Generales	Largo	mm	7200
	Ancho	mm	1860
	Alto	mm	1960
Distancia al Suelo	mm	300	320
Pendiente	°	< 30	< 30
Potencia de Motor Principal	KW	30KW/380V(660/1140)	45KW/380V(660V/1140)

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Ancho de Vía Aplicable	mm	600	600
Dimensión Adaptativa de Túnel (W×H)	m	2.2 × 2.4	2.2 × 2.5

Nota:

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
3. No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y martillo percutor, estas características con opcionales.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com