



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



ZWY-80/40G WDZ-80

Descripción

ZWY-80/40G WDZ-80 es una máquina tuneladora y de carga. Es ampliamente utilizada en minería, tunelación, defensa nacional, ingeniería hidráulica, etc. Es ideal para excavación de líneas ferroviarias. Este equipo es fabricado con tecnología de avanzada tanto local como extrajera.

Características

- Este tipo de tuneladora puede trabajar en pendientes de gran inclinación con agua
- Nuestro equipo es aplicable a tunelación frontal
- Puede transportar cargas en pendientes sin resbalar. Además también puede utilizarse para transportar fluidos.
- Puede completar toda una sección de excavación y tunelación sin ángulo muerto. Además no requiere de asistencia humana

Parámetros de ZWY-80/40G WDZ-80 con rieles

Item	Unidad	Parámetros Técnicos
Productividad Técnica	M ³ /h	80

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Mecanismo Operativo (Forma de Carga)		Retroexcavadora	
Modo de Potencia		Electro- Hidráulica	
Tipo de Bomba Principal		Bomba Rotativa de Engranaje o Bomba de Émbolo	
Operación Hidráulica y Método de Control		Manual o Piloto	
Modo de Manejo		Un Conductor	
Ancho de Vía	mm	600/762/900	
Ancho Máximo de Tunelación	mm	3000	
Altura Maxima de Perforación	mm	2300	
ALtura Máxima de Descarga	mm	1760	
Profundidad Maxima de Perforación	mm	300	
Fuerza Máxima de Perforación o de Cubeta	KN	46	
Radio Mínimo de Giro	m	12	
Velocidad de Desplazamiento	km/h	0.3 to 0.9	
Ancho Interno de Cinta Transportadora	mm	500	
Distancia de Descarga	mm	1820	
Velocidad de Cadenas	m/s	0.2 to 0.7	
Potencia de Motor	kw	45+1.1	
Presión Máxima de Sistema	MPa	12/28	
Temperatura de Aceite durante Funcionamiento	°C	≤ 65/80	
Dimensiónes Totales	Largo	mm	6800
	Ancho	mm	1605
	Alto	mm	1860
Peso Total	KG	7200	
Tunel Adaptable (W×H)	m	2.2 × 2.4	

Nota:

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
3. No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y martillo percutor, estas características con opcionales.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com