



Perforateur géant à double bras CMJ2-17

Description

Notre Perforateur géant à double bras est largement appliquée dans la construction de chaussée, le tunnel et le ponceau de mine, la métallurgie, l'eau, la puissance, le chemin de fer, l'autoroute et d'autres projets. Ce perforateur peut forer en face, le plafond, le côté et le sol de la chaussée. Il est d'habitude utilisé pour forer le trou d'explosion. Mais il peut aussi être appliqué pour forer le refuge car notre propulseur est breveté.

Caractéristiques

1. Configuré avec le dispositif de forage hydraulique, notre géant peut aller à une vitesse en hausse de 2 m/minutes.
2. Il peut tenir sa position et perforer avec précision.
3. Le design télescopique agrandit la zone de forage.
4. Cet équipement a les caractéristiques de structure compacte, un centre de gravité bas, la haute une flexibilité et une performance stable.
5. Ce Perforateur géant est configurée avec le dispositif d'anti- blocage. Il dispose de perforateurs de roche à grande vitesse.
6. Ce perforateur géant consomme moins d'énergie et produit un bruit inférieur en forant, qui promeut grandement l'efficacité et la qualité de construction.
7. Il est équipé du tambour de câble automatique, qui peut sortir et rassembler des câbles avec souplesse. Cette configuration économise beaucoup de puissance humaine aussi bien qu'améliore la sécurité.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

8. Cet équipement adopte la technologie de la France Montabert le foret de roche hydraulique HC50/HC25. Cet équipement peut forer les roches de haute dureté. Il est caractérisé par une vitesse de forage rapide, l'abrasion d'équipement basse, le taux de panne bas, etc.
9. Le cylindre en spirale que nous avons utilisé est la Société Américaine Helac, qui a les caractéristiques de haut moment de torsion, améliorant la capacité, aucune compensation de position, la structure compacte, la résistance à la saleté, la durabilité, etc.

Paramètres

Points	Unité	CMJ2-17 Jumbo	Double	Boom
Profondeur de Perforation	mm	1600/2100		
Diamètre de perçage	mm	Φ 33 to Φ 42		
Longueur du propulseur	mm	3250 to 3750		
Dureté de roche applicable	f	6 to 16		
Longueur de la tige	mm	1975/2475		
Poids total	t	≤ 5.7		
Dimension Total(L × l × H)	mm	7330 × 1060 × 1840		
Section Applicable (l × H)	m	3.5 × 3.5		

Note: Nous avons des perforateur antidéflagrant ou non antidéflagrant pour votre sélection.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com