



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Road Header Série EBZ pour charbon

Description

Cette machine à attaque ponctuelle EBZ peut couper, charger, transporter et tout cela continuellement. Le road header EBZ à attaque ponctuelle est approprié pour les route de charbon, la moitié de la moitié de charbon, la route de roche solide et plus flexible. C'est aussi applicable dans le chemin de fer, la route, l'ingénierie hydraulique et d'autres projets de tunnel.

Caractéristiques

1. La zone à éléments coupants effective maximale s'étend jusqu'à 32 m².
2. La dureté de coupe économique est de 80 MPa.
3. La température de travail applicable s'étend de 0 °C à 30 °C.
4. Il peut marcher sur la route avec un déniveler s'étendant de -18 ° à 18 °.
5. La tension d'entrée de ce road header est de 1140 V.

Avantages

1. Haute Rentabilité
- 1) Le premier transporteur et la pelle sont directement conduits par la faible vitesse du grand moment de torsion du moteur hydraulique. Il n'y a aucune boîte de mécanisme de réduction entre le moteur et le transporteur/pelle, qui réduit la possibilité de panne.
- 2) Le dispositif de support fiable améliore la stabilité de la machine à attaque ponctuelle de

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

charbon et assure que peu de vibration est produite pendant la coupe.

- 3) Le réservoir de stockage de pétrole entièrement fermé assure la pureté du pétrole, ce qui améliore la fiabilité du système hydraulique.
- 4) La méthode rafraîchissement résout le problème de surchauffe du système hydraulique surchauffent.
- 5) Tant l'apport pétrolier que le retour pétrolier sont filtrés pour assurer que l'abrasion de composants hydrauliques soit diminuée efficacement.

2. Haute efficacité

- 1) Le road header de charbon peut réaliser une réglementation de la vitesse manuellement.
- 2) Dans la circonstance de lourde charge (comme la roche solide), l'équipement peut marcher continuellement en réduisant la vitesse de coupe et augmentant le moment de torsion de la coupe.
- 3) Le mécanisme de coupe est évolutif (l'adaptabilité maximale est de 550 mm), ce qui le rend plus facile pour mobiliser la machine.

3. Haut Degrés d'Intelligence

Cette machine à attaque ponctuelle a la protection complète, le diagnostic de faute et des méthodes de diagnostic des pannes.

Paramètres

Machine Complète	Longueur totale	10.6 m	Pelle plate	Forme de chargement	Roue en étoile à six dents
	Largeur totale	3.6 m		Largeur	3.6 m
	Hauteur totale	1.8 m		Révolution de griffe	30 rpm
	Profondeur de trace	300 mm		Max. Capacité de chargement	4 m ³ /min
	Tenue de route	±18°		Moteur	2 moteurs de 15kw
	Force de coupe	80/60 MPa	Premier Transporteur	Type	Chaîne bilatérale
	Poids Total	58 t		Taille de la section de chute (l×H)	0.62 m × 0.35 m
Éléments de coupe	Hauteur	2.6 m to 5.1 m		Vitesse de la chaîne	54 m/min
	Largeur	3.3 m to 6.5 m		Capacité de Transport	4 m ³ /min

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



江西蓝翔重工
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

	Aire	32 m ²		Premiers moteurs	2 moteur de 16.5kw
Section de coupe	Forme de la tête de coupe	type conique	Unité de transport	Type	Racleur
	Révolution de la tête de coupe	46/23 rpm		Largeur de piste	600 mm
	Étirement de tenseur de la tête de coupe	650 mm		Frein	Freins plats
	Moteur	200/110 kW-4/8 p Explosion-Proof Deux vitesse Refroidissement par eau		Pression au sol	0.14 MPa
	Vaporisateur	Vaporisateur extérieur et intérieur		Vitesse de transport	0 to 7.7 m/min
				Moteur	2 moteurs de 30kw

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com