



EBZ Road Header pour roches

Description

Le road header EBZ à attaque ponctuelle est approprié pour les route de charbon, la moitié de la moitié de charbon, la route de roche solide et plus flexible. C'est aussi applicable dans le chemin de fer, la route, l'ingénierie hydraulique et d'autres projets de tunnel. La zone à éléments coupante effective maximale s'étend jusqu'à 26m². La dureté de coupe économique est de 80MPa. La température de travail applicable s'étend de 0 °C À 30 °C. Il peut marcher sur la route avec un déniveler s'étendant de -18 ° à +18 °.

Caractéristiques

1. Haute Fiabilité

- 1) Tous les composants que nous avons utilisés, comme des pompes hydrauliques, EPEC, des comportements, des valves hydrauliques, scellant des éléments, des moteurs hydrauliques et des composants électriques, sont des produits de marque internationales.
- 2) Pour le système hydraulique, nous adoptons la charge de puissance constante sentant la méthode de contrôle. Cette méthode économise l'énergie et évite la possibilité d'échec du système causé par la chaleur. Donc, il prolonge grandement la vie des éléments.

2. Haute efficacité

- 1) La tête de coupe a une capacité de coupe puissante.
- 2) Le mécanisme de coupe est évolutif (l'adaptabilité maximale est de 550mm), ce qui le rend plus facile pour mobiliser la machine.

3. Maintenance Commode

4. Epreuve de Poussière

1

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Paramètres

Machine Complète	Longueur totale	10.6 m	Pelle plate	Forme de chargement	Six dents Roue en étoile
	Largeur totale	3.6 m		Largeur	3.6m
	Hauteur totale	1.8m		Révolution de griffe	30rpm
	Profondeur de trace	300mm		Max. Capacité de chargement	4m3/min
	Tenue de route	±18°		Moteur	2 moteurs de 15kw
	Force de coupe	80/60mpa		Type	Chaîne bilatérale
	Poids Total	58t		Taille de la section de chute (l×H)	0.62m × 0.35m
Éléments de coupe	Hauteur	2.6m to 5.1m	Premier Transporteur	Vitesse de la chaîne	54m/min
	Largeur	3.3m to 6.5m		Capacité de Transport	4m3/min
	Aire	32 m ²		Premiers moteurs	2 moteur de 16.5kw
Section de coupe	Forme de la tête de coupe	Conique	Unité de transport	Type	Racleur
	Révolution de la tête de coupe	46/23 rpm		Largeur de piste	600mm
	Étirement de tenseur de la tête de coupe	650 mm		Frein	Freins plats
	Moteur	200/110kw-4/8 p Explosion-Pr		Pression au sol	0.14mpa
				Vitesse de	0 to 7.7m/min

2

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

		oof Deux vitesse Refroidissement par eau		transport	
	Vaporisateur	Vaporisateur extérieur et intérieur		Moteur	2 moteurs de 30kw