



Perforateur Géant à explosion

Description

Lanxiang a auto développé la série de perforateur géant CMJ qui résout les problèmes de grande difficulté et l'efficacité basse pour la construction souterraine. C'est largement appliquée pour la construction de chaussée, de tunnel et de ponceau de mine, la métallurgie, l'eau, la puissance, le chemin de fer, l'autoroute et d'autres projets. Ce perforateur consiste principalement en un foret de roche, le bras du foret (le comportement, le positionnement et le mécanisme de propulsion), le cadre de structure d'acier, le mécanisme de voyage et d'autre équipement accessoire.

Avantages

1. En adoptant le design à l'épreuve des explosions, notre Perforateur géant est particulièrement développé pour marcher dans la mine de charbon.
2. Il dispose de perforateurs de roche à grande vitesse et consomme peu., par exemple, en forant le granit f=16, sa vitesse peut s'étendre de 1.7 à 1.971 m/minutes pour le forage de trou F41, mais la consommation d'énergie est seulement de 22kw.
3. Cet équipement adopte la technologie de la France Montabert le foret de roche hydraulique HC50/HC25. Cet équipement peut forer les roches de haute dureté. Il est caractérisé par une vitesse de forage rapide, l'abrasion d'équipement basse, le taux de panne bas, etc.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

4. Le cylindre en spirale que nous avons utilisé est la Société Américaine Helac, qui a les caractéristiques de haut moment de torsion, améliorant la capacité, aucune compensation de position, la structure compacte, la résistance à la saleté, la durabilité, etc.
5. Moins de bruit durant le travail..

Paramètres

Points	Unité	CMJ2-17 Double Boom Jumbo
Profondeur de Perforation	mm	1600/2100
Diamètre de perçage	mm	Φ 33 to Φ 42
Longueur du propulseur	mm	3250 to 3750
Dureté de roche applicable	f	6 to 16
Longueur de la tige	mm	1975/2475
Poids total	t	≤ 5.7
Dimension Total(L × l × H)	mm	7330 × 1060 × 1840
Section Applicable (l × H)	m	3.5 × 3.5

Points	Unité	CMJ17 Single Boom Jumbo
Profondeur de Perforation	mm	2600/3100
Diamètre de perçage	mm	Φ 27 to Φ 55
Longueur du propulseur	mm	3100 to 3935
Dureté de roche applicable	f	6 to 16
Longueur de la tige	mm	2975/3475
Poids total	t	≤ 9.2
Dimension Total(L × l × H)	mm	8400 × 11320 × 1950
Section Applicable (l × H)	m	5.4 × 5.4

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com