



Wagon à déchargement latéral (MCC)

Description

1. Le Wagon à déchargement latéral (MCC) est utilisé pour la mine de charbon, le tunnel et le transport de construction d'ingénierie.
2. Déchargement automatiquement avec une grande efficacité.
3. Une locomotive devrait être utilisée pour le transport.
4. Fonction Anti-explosion (passé le certificat national de sécurité).
5. Des grands débris individuels ne devraient pas être plus grands que 500 mm.
6. La hauteur de grands débris individuels devrait être dans 1 m (comptant du sommet de la boîte de navette).

Composant

1. Grande assemblée de benne.
2. Assemblée de cadre de chariot.
3. Assemblée d'axe de chariot.

Note

1. Des chutes soudaines ou un placement à l'envers du wagon dans le transport et le stationnement

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

sont interdits.

2. On montre le levage de cela dans la bonne position pour empêcher la déformation (le droit hissant la position sur le corps du chariot).

Paramètres

Points	Modèles											
	MC C0.7	MC C1.2	MC C1.6	MC C2.0	MC C2.5	MC C3.0	MC C4.0	MC C6.0	MC C8.0	MC C10	MC C12	
Volume (m ³)	0.7	1.2	1.6	2	2.5	3	4	6	8	10	12	
Capacité de chargement (t)	1750	3000	4000	5000	6250	7500	10000	15000	20000	25000	30000	
jauge de piste (mm)	600							600/762/900		600/900		
Dimension totale (mm)	L	2475	2775	2875	3115	3300	3600	3850	4850	6350	7350	8450
	W	1000	1100	1230	1230	1230	1350	1500	1500	1500	1500	1500
	H	1064	1064	1200	1250	1265	1335	1486	1600	1634	1737	1800
Jauge de l'axe (mm)	1000	1200	1200	1300	1300	1400	1500	2000	2600	3000	3500	
Diamètre de roue (mm)	300	300	300	300	300	350	35	350	350	350	350	
Poids de traction (mm)	320	320	320	320	320	420	420	420	420	420	420	
Force de Traction (kN)	60							70	80			
Angle de déchargement	≥40°											
Poids Net (kg)	1400	1560	1750	2100	2750	3480	4560	5560	6920	9236	10902	
Min Rayon de braquage (m)	12			15					18	20	25	

Note

1. Les paramètres pour la référence dépendent de la sélection modèle.
2. Nous pourrions concevoir une hauteur de déchargement maximum selon l'exigence du client.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com