



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Road Header (Série EBH)

Description

Le Road Header EBH45 est notre nouvelle machine de petite taille pour le minage à attaque ponctuelle. Ce genre de machine est utilisé pour les mines de charbon. Elle peut couper, charger, transporter et tout cela continuellement.

Caractéristiques

1. Sa tenue de route maximum est de 26°.
2. La section de tunnels minimale est de 2.2m × 2.2m.
3. La dureté maximum attaquable est la f4.
4. Lorsque que la dureté est de niveau f2, la productivité est de 5m³ à 8m³ par heure

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

5. Pour une dimension de 2.8m × 2.8m, cette machine peut foré 0.6m à 1m par heure.

Avantages

1. Il intègre les fonctions de coupe, le chargement, la transmission, le voyage et le fonctionnement.
2. La machine à attaque ponctuelle EBH utilise le moteur pour conduire la pompe hydraulique.
3. Le road header est simple et fiable de fonctionnement.
4. Il est configuré avec des dispositifs de pulvérisation intérieurs et extérieurs. Les dispositifs de pulvérisation améliorent la sécurité d'environnement de travail parce qu'ils peuvent efficacement diminuer la formation de poussière produite en coupant.
5. Cet équipement multifonctionnel peut être utilisé pour plusieurs buts en changeant le marteau de hydraulique ou le seau de pelle exclusif. Il peut aussi être appliqué pour le travail d'exploration d'eau et de gaz en ajoutant une machine de forage hydraulique.

Composition Structurelle et Processus de fonctionnement

Ce road header consiste principalement en un mécanisme de coupe, un mécanisme de charge, un mécanisme de transmission, l'ensemble du cadre principale, le mécanisme de transport, le dispositif de support, le système hydraulique, le réseau hydrographique, le mécanisme de contrôle et le système électrique. La pompe hydraulique est conduite par le moteur et produit l'huile à haute pression. Les énergies pétrolières à haute pression mettent en marche la tête pour couper le charbon. Le racleur qui trace la piste est conduit par le moteur hydraulique. Dans l'opération, la machine est supportée par la pelle qui montent du cylindre pétrolier et supportent en arrière le cylindre pétrolier. Le charbon est chargé par la roue en étoile et transporté par le transporteur du grattoir. Dans le processus d'opération entier, la pompe conduit des déclencheurs hydrauliques.

Paramètres

Modèle	EBH200
Poids	58 t
Longueur	10.33 m
Largeur	3.6 m
Hauteur	1.8 m
Puissance de coupe	200 Kw
Puissance Totale	301 Kw
Vitesse de rotation de la tête de coupe	62.5 r/min
Hauteur de positionnement de coupe	4.5 m
Largeur de positionnement de coupe	6.35 m
Force de coupe	≤ 80 mpa
Capacité de Production	240 m ³ /h
Vitesse de Transport	6.4/2.9 m/min

- 1 -

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Largeur de piste	600 mm
Pression au sol	0.14 MPA
Capacité du réservoir d'essence	600 L
Puissance Nominale	AC1140 50HZ

- 2 -

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com