



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Chargeur Déblayeur WDZL-260

Application

Le Chargeur Déblayeur à racleur WDZL-260 est une machine type de tunnelage. Cette machine hautement efficace est utilisé dans les tunnels rocheux, charbonneux, et les projets d'ingénierie hydraulique.

Caractéristiques

1. Dans l'aspect de design physique, ce type de machine de déblayage intègre parfaitement les fonctions d'excavateur, de chargeur et de bulldozer, qui améliore fortement l'efficacité.
2. Le châssis employé a importé la réduction planétaire du moteur hydraulique , du racleur et du mécanisme, et représente une structure compacte et flexible. Ce chargeur peut fonctionner dans une grande pente ou puits incliné avec de l'eau. Il peut compléter des fouilles de section entières et l'opération de déblayage sans angle mort. En plus, la tâche peut être fini en peu de temps sans aides humaines.
3. Notre machine innovante résout aussi la haute température pétrolière de système hydraulique causé par le fonctionnement de longue période. Cette amélioration prolonge la durée

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

d'utilisation de composant hydraulique aussi bien qu'améliore la fiabilité d'équipement.

Paramètres

Points	Unité	Spécification
Max. Creusement en largeur	mm	9550
Max. Creusement de Hauteur	mm	6750
Max. Hauteur Déposante	mm	3700
Max. Distance Déposante	mm	4700
Max. Creusement de Profondeur	mm	1400
Largeur de Transporteur	mm	800
Largeur Intérieure de Transporteur	mm	1460
Largeur de Plaque Globale	mm	3460
Vitesse de chaîne de racleur	m/s	0.2 to 0.7
Max. Pression du Système	Mpa	31.5
Température d'huile pendant le travail	°C	≤ 80
Poids Total	t	≤ 23.5
Dimension totale	L	mm 13500
	I	mm 2660
	H	mm 3550
Min. Garde au sol	mm	430
Tenue de route	°	28
Puissance du moteur principal	KW	90KW/380V(660V)
Dimension du Tunnel Adaptatif (I × H)	m	5 × 5

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com