



Chargeur de roche à Déversement latéral hydraulique (ZCY)

Description

Le Chargeur de roche à Déversement latéral hydraulique ZCY, est principalement utilisé pour charger le charbon ou la roche dans un tunnel de charbon, une moitié du tunnel de roche et de charbon aussi bien qu'un tunnel de roche complet. Il est caractérisé comme une machine de grande force, de bonne mobilité, de sécurité et multifonction. En plus du chargement, il peut être utilisé comme une plate-forme pour soutenir le travail, un dispositif pour le transport de distance court de matière ou un dispositif de nettoyage de plancher et de mur.

Paramètres

Points	unité	ZCY120	ZCY60	ZCY45
Volume du seau	m ³	1.2	0.6	0.45
Largeur du seau	mm	1770	1741	1480
Max. Hauteur de déversement	mm	1650	1650	1550
Max. Angle de déversement	°	55	55	55

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



江西蓝翔重工
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Profondeur d'infiltration	mm	600	600	600
Max. Force de Traction	kn	60	60	50
Force Nominal de transport	kn	40	40	35
Vitesse de transport	m/s	0.59	0.59	0.56
Monté	°	±16	±16	±16
Min. Garde au sol	mm	200	200	200
Ratio de pression au sol	mpa	0.06	0.06	0.09
Capacité du Moteur	kw	55	55	45
Voltage	V	1140/660	1140/660	1140/660
Dimension Total (L×l×H)	mm	4980×1770×2350	4710×1741×2350	4080×1480×2100
Poids	kg	9000	7800	7000
Dimensions MAX. (L×l×H)	mm	2238×882×1312	2238×882×1312	2056×882×1312
Poids de la Partie principale	kg	1442	1270	1270

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com