



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Perforateur géant souterrain ZDY

Description

Le perforateur géant souterrain ZDY est l'équipement nouvellement développé par Lanxiang. Un ensemble entier qui est composé de moteur principal, la station de pompe et la console. Cet équipement de forage hydraulique est principalement appliqué dans la mine de charbon souterraine pour forer le trou de drainage à gaz, le trou de prévention d'explosion, la lutte anti-incendie mastiquant le trou, le trou d'exploration géologique, etc.

Caractéristique

1. Nous utilisons la conduite à haute pression et le moteur de trou de fond, qui peut grandement promouvoir la capacité de forage du perforateur géant souterrain.
2. Nous avons deux sortes de positions de foret, y compris le cadre de colonne de position et le cadre de siège, pour votre sélection.
3. Ce perforateur de trou profond peut couper la couture de charbon de perméabilité basse quand il est équipé du générateur à haute pression d'eau et de la tige de forage à haute pression facultative. De plus, il améliore l'efficacité et diminue le temps de drainage à gaz.
4. Configuré avec le déclencheur hydraulique, ce foret a une puissance de forage forte et rapide, l'opération facile, la performance fiable, la haute sécurité, etc.
5. Le moteur principal est de type de rupture, qui peut être démontée pour la commodité de transport.
6. Il peut être configuré avec l'alliage dur ou le morceau de foret PDC pour le forage rotatoire. En

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

plus, il peut être équipé de la tige de foret de spirale et le morceau de carottage selon vos exigences de forage.

Paramètres

No.	Item	Unité	ZDY-650	ZDY-750
1	Profondeur de forage	m	150	150
2	Calibre d'ouverture du trou	mm	Φ 60, Φ 85, Φ 115	Φ 60, Φ 85, Φ 115
3	Calibre de fin du trou	mm	Φ 60, Φ 75	Φ 60, Φ 75
4	Diamètre de la tête de forage	mm	Φ 42, Φ 50	Φ 42, Φ 50
5	Angle de forage	°	0 to 90	0 to 90
6	Azimut de forage	°	0 to 360	0 to 360
7	Moment de torsion de production	Nm	650	750,300
8	Vitesse de rotation de production	r/min	295	120,330
9	Pression de travail pour le système hydraulique	MPa	10.5	14
10	Force de propulsion	kN	40	50
11	Force de tirage	kN	25	30
12	Force d'ancrage	kN	80 × 2	80 × 2
13	Vitesse de propulsion	m/min	0 to 1.5	0 to 1.5
14	Alimentation d'attaque	mm	850	850
15	Mode du moteur		YBK2-160L-4	YBK2-180L-4
16	Puissance moteur	kW	15	18.5
17	Voltage moteur	V	380/660	380/660
18	Volume réservoir	L	90	90
19	Moyen de travail		40#Huile hydraulique	40# Huile hydraulique
20	Taille totale extérieur	mm	2107 × 380 × 355	2107 × 440 × 615
21	Taille de la station de pompe	mm	1400 × 700 × 986	1400 × 700 × 986
22	Poids Total	kg	1200	1400

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com