



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Chargeur Déblayeur sur rails ZWY-120/45G WDZ-120

Description

Avec une petite taille et une grande performance, le chargeur déblayeur ZWY-120/48G WDZ-120 est utilisable dans les projets de tunnels à petites sections. Nous avons deux modèles disponibles, un chargeur blanc et un chargeur orange, muni d'une configuration générale selon votre demande.

Caractéristiques

1. Ce type d'équipement de déblayage est configuré avec le coupleur rapide, qui réalise vite l'échange de seau et modifie le marteau piqueur en une minute.
2. Avec le coupleur rapide, le mécanisme d'exploitation est approprié pour des strates de roche de tunnelage avec des duretés différentes.
3. Le châssis employé a importé la réduction planétaire du moteur hydraulique , du racleur et du mécanisme, et représente une structure compacte et flexible.
4. Ce chargeur peut fonctionner dans une grande pente ou puits incliné avec de l'eau.
5. Il peut compléter des fouilles de section entières et l'opération de déblayage sans angle mort. En plus, la tâche peut être finie en peu de temps sans aides humaines.

Paramètres

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Points		Unité	Paramètres techniques
Productivité Technique		M ³ /h	120
Fonctionnement de Mécanisme (Chargeant Forme)			Creusement de Tractopelle
Mode de Puissance			Électro hydraulique
Type de Pompe Principale			Mécanisme ou Pompe de Variable de Plongeur
Opération Hydraulique et Méthode de Contrôle			Manuel ou Pilote
Mode d'Énergie de Transporteur de Grattoir			Énergie Seule ou Double
Jauge de Piste	mm		600/762/900
Max. Largeur de déblayage	mm		4300
Max. Creusement de Hauteur	mm		2800
Max. Hauteur Déposante	mm		2030
Max. Creusement de Profondeur	mm		380
Max. Creusement de Force de Seau de Grattoir	KN		68
Min. Rayon de braquage	m		12
Vitesse de Voyage	km/h		0.3 to 0.9
Largeur Intérieure de Transporteur	mm		700
Distance Déposante	mm		2150
Vitesse de Chaîne de Grattoir	m/s		0.2 to 0.7
Puissance du Moteur	kw		45 + 1.1
Max. Pression du Système	MPa		12/28
Température d'huile pendant le travail	°C		≤ 65/80
Dimension totale L	mm		8670
	l	mm	1800
	H	mm	2260
Poids Total	KG		9800
Tunnel Adaptif (l×H)	m		≥ 2.8 × 2.8

Note

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

1. Cette table de paramètre est seulement pour la référence.
2. La hauteur déposante peut être conçue selon l'exigence afin de respecter la hauteur de chargement de dispositifs de transport comme le chariot à déchargement latéral et la navette minière.
3. Il n'y a aucune attache spéciale pour ce chargeur déblayeur sur rails. Des attaches spéciales incluant le marteau piqueur sont facultatives.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com