



## Chargeur déblayeur à racleur Zwy-150/55L WDZL-150

### Description

Le Chargeur déblayeur à racleur Zwy-150/55L WDZL-150 est caractérisé par sa petite taille, sa haute flexibilité, sa force de travail et ces performances stables. Idéal dans les projets de tunnels à petites sections. Ce type d'équipement de déblayage est configuré avec le coupleur rapide, qui réalise vite l'échange de seau et modifie le marteau piqueur en une minute.

### Paramètres

Points	Unité	Version Petit	Version Basic
Max. Creusement en largeur	mm	4600	5500
Max. Creusement de Hauteur	mm	3500	4100
Max. Hauteur Déposante	mm	1940/1600	2060/1600
Max. Distance Déposante	mm	3100	3200
Max. Creusement de Distance	mm	2100	2300
Max. Creusement de Profondeur	mm	700	800
Largeur de Transporteur	mm	600	700

### LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)



**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

Largeur de la piste		mm	1100	1300
Largeur de Plaque Globale		mm	2300	2400
Vitesse de chaîne de racleur		m/s	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Max. Pression du Système		MPa	31.5	31.5
Température d'huile pendant le travail		°C	≤ 80	≤ 80
Poids Total		t	≤ 14.2	≤ 15.5
Dimension totale	L	mm	8350	8500
	l	mm	2300	2400
	H	mm	2600	2800
Min. Garde au sol		mm	320	350
Quatre roue et une piste			154 × 450 × 38	154 × 450 × 41
Tenue de route		°	≤ 32	≤ 32
Puissance du moteur principal		KW	55KW/380V(660V)	55KW/380V (660V)
Jauge de piste adaptative		mm	600/762	600/762/900
Dimension total (L×l×H)		m	3.3 × 1.5 × 1.8	3.3 × 1.5 × 1.8
Dimension Tunnel adaptatif (l × H)		m	≥ 3.2 × 3.2	≥ 3.8 × 3.2

#### Note

1. Cette table de paramètre est seulement pour la référence.
2. La hauteur déposante peut être conçue selon l'exigence afin de respecter la hauteur de chargement de dispositifs de transport comme le chariot à déchargement latéral et la navette minière
3. Il n'y a aucune attache spéciale pour ce chargeur déblayeur sur rails. Des attaches spéciales incluant le marteau piqueur sont facultatives.
4. Tant le type complet que le type à répartition sont disponibles pour ce type de chargeur déblayeur.
5. Pour le chargeur déblayeur à répartition, veuillez préciser la taille de la mine dont vous avez besoin.

**LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Adresse:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Code Postale:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tél.:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)