



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



煤矿用轨轮式装载机

Chargeur Déblayeur sur rails ZWY-160/48G WDZ-160

Description

Ce chargeur déblayeur est une machine de tunnelage de complète fortement efficace qui peut marcher dans une façon continue. Ce déblayeur est utilisable pour les mines de charbon. En Chine, ceci est le premier équipement de fouilles pour la mine de charbon, dans la non mine de charbon et la grande pente de construction de chaussée.

Caractéristiques

1. Dans l'aspect de design physique, ce type de machine de déblayage intègre parfaitement les fonctions d'excavateur, de chargeur et de bulldozer, qui améliore fortement l'efficacité.
2. Notre équipement de fouilles de roche innovant résout aussi la haute température pétrolière de système hydraulique causé par le fonctionnement de longue période. Cette amélioration prolonge la durée d'utilisation de composant hydraulique aussi bien qu'améliore la fiabilité d'équipement.
3. Notre chargeur déblayeur sur rails intègre parfaitement la technologie optique, mécanique, électrique et hydraulique, qui réalise la grande amélioration de l'économie d'énergie, la sécurité, la protection d'environnement, l'efficacité, l'automatisation et d'autres performances.

Parameters of Rail Wheel Mucking Loader

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Points	Unité	Spécification
Productivité Technique	M ³ /h	160
Fonctionnement de Mécanisme (Chargeant Forme)		Creusement de Tractopelle
Mode de Puissance		Électro hydraulique
Type de Pompe Principale		Mécanisme ou Pompe de Variable de Plongeur
Opération Hydraulique et Méthode de Contrôle		Manuel ou Pilote
Mode d'Énergie de Transporteur de Grattoir		Énergie Seule ou Double
Jauge de Piste	mm	600/762/900
Max. Largeur de déblayage	mm	5200
Max. Creusement de Hauteur	mm	2900
Max. Hauteur Déposante	mm	2300
Max. Creusement de Profondeur	mm	400
Max. Creusement de Force de Seau de Grattoir	KN	75
Min. Rayon de braquage	m	15
Vitesse de Voyage	km/h	0.3 to 0.9
Largeur Intérieure de Transporteur	mm	800
Distance Déposante	mm	2200
Vitesse de Chaîne de Grattoir	m/s	0.2 to 0.7
Puissance du Moteur	kw	45 + 2.0
Max. Pression du Système	MPa	12/28
Température d'huile pendant le travail	°C	≤ 65/80
Dimension totale	L	mm
	I	mm
	H	mm
Poids Total	KG	11500
Tunnel Adaptif (l×H)	m	3.2 × 3.2

Note

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

1. Cette table de paramètre est seulement pour la référence.
2. La hauteur déposante peut être conçue selon l'exigence afin de respecter la hauteur de chargement de dispositifs de transport comme le chariot à déchargement latéral et la navette minière.
3. Il n'y a aucune attache spéciale pour ce chargeur déblayeur sur rails. Des attaches spéciales incluant le marteau piqueur sont facultatives..

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com