



Chargeur Déblayeur ZWY-220/75L WDZL-220

Description

Lanxiang mainly manufactures complete equipment of drilling, loading, conveying and hauling, which can be widely applied in coal mine, non-coal mine, railway, highway, water, power and other industries. Notre produit est exporté au Liban, en Équateur, au Népal, au Laos, en Afrique du Sud, etc.

Caractéristiques

1. Ce Chargeur déblayeur à racleur est caractérisé par sa petite taille, sa haute flexibilité, sa force de travail et ces performances stables.
2. Equipement idéal pour tunnel de petite section.
3. Ce type d'équipement de déblayage est configuré avec le coupleur rapide, qui réalise vite l'échange de seau et modifie le marteau piqueur en une minute.

Notre chargeur déblayeur sur rails intègre parfaitement la technologie optique, mécanique, électrique et hydraulique.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



Paramètres

Points	Unité	Spécification
Max. Creusement en largeur	mm	7500
Max. Creusement de Hauteur	mm	6400
Max. Hauteur Déposante	mm	3500
Max. Distance Déposante	mm	4500
Max. Creusement de Profondeur	mm	1100
Largeur de Transporteur	mm	800
Largeur Intérieure de Transporteur	mm	1450
Largeur de Plaque Globale	mm	2800
Vitesse de chaîne de racleur	m/s	0.2 to 0.65
Max. Pression du Système	Mpa	31.5
Température d'huile pendant le travail	°C	≤ 80
Poids Total	t	≤ 23.2
Dimension totale	L	mm
	l	mm
	H	mm
Min. Garde au sol	mm	430
Tenue de route	°	36
Puissance du moteur principal	KW	75/90KW/380V(660/1140)
Dimension du Tunnel Adaptatif (l × H)	m	4.0 × 4.5

Note

1. Cette table de paramètre est seulement pour la référence.
2. La hauteur déposante peut être conçue selon l'exigence afin de respecter la hauteur de chargement de dispositifs de transport comme le chariot à déchargement latéral et la navette minière
3. Il n'y a aucune attache spéciale pour ce chargeur déblayeur à racleur. Des attaches spéciales incluant la puissance conduit double (électrique et diesel) et le marteau piqueur sont facultatifs.
4. Tant le type complet que le type à répartition sont disponibles pour ce type de chargeur

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

déblayeur.

5. Pour le chargeur déblayeur à répartition, veuillez préciser la taille de la mine dont vous avez besoin.

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com