



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Chargeur déblayeur ZWY-60/30L

Description

Le chargeur déblayeur ZWY-60/30L complète la tâche de déblayage avec le racleur et la ceinture de transport. Ce chargeur déblayeur est approprié pour le charbonnage de couture mince. En Chine, c'est l'équipement type d'excavation pour mine de charbon, mine de roches et constructions routières avec un grand déniveler. .

Caractéristiques

1. Notre chargeur déblayeur sur rails intègre parfaitement la technologie optique, mécanique, électrique et hydraulique, qui réalise la grande amélioration de l'économie d'énergie, la sécurité, la protection d'environnement, l'efficacité, l'automatisation et d'autres performances.
2. Il est configuré avec le dispositif de haute pression vaporisant, qui a la fonction d'épreuve d'explosion et de dépoussiérage.
3. Cet équipement intègre les fonctions d'excavateur, de chargeur et de bulldozer, donc il améliore fortement l'efficacité de travail.
4. Cet équipement innovant s'est aussi améliorer dans sa garde au sol.

Paramètres

Points	Unité	Paramètres
Capacité de Chargement	m ³ /h	60

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Creusement de largeur (Ajustable)	mm	2300
Creusement de Hauteur (Ajustable)	mm	2100
Hauteur Déposante (Ajustable)	mm	1350
Distance déposante (Ajustable)	mm	1550
Creusement de profondeur (Ajustable)	mm	320
Largeur Intérieure/Extérieure de Piste (Ajustable)	mm	1500/900
Largeur de Plaque Globale	mm	1660
Vitesse de Chaîne de Grattoir	m/s	0.2 to 0.7
Forme de Transport de Chaîne de Grattoir		Chaîne seule
Pression de Système	MPa	< 31.5
Température d'huile de travail	°C	< 80
Poids Total	t	< 7.0
Dimension générale	L	mm
	l	mm
	H	mm
Min. Garde au sol	mm	300
Tenue de route	°	< 30
Puissance moteur principale	KW	30KW/380V (660/1140)
Jauge de piste adaptative	mm	600
Dimension du Tunnel adaptatif (l × H)	m	> 2.0 × 2.0

LIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Adresse: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Code Postale: 337000

Fax: 0799-6787062

Tél.: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com