



Road header para Rocha EBZ

Descrição

Este tipo de Roadheaders para túneis ou máquina de escavação de ataque pontual série EBZ é aplicado em minas e a todo o tipo de túneis. A secção de área efetiva vai até 26m². Dureza de corte economizadora: 80MPa. Trabalha com inclinações de -18° a 18°.

Características dos Roadheaders para túneis ou máquina de escavação de ataque pontual

1. Grande robustez
 - 1) Todos os componentes utilizados (bombas hidráulicas, EPEC, rolamentos, válvulas hidráulicas, vedações, motores hidráulicos, engrenagens planetárias, componentes elétricos, etc.) são de marcas internacionais.
 - 2) O sistema hidráulico usa um sensor de potência, economizando energia e evitando sobreaquecimentos, aumentando a vida útil das vedações.
2. Grande eficiência dos Roadheaders para túneis ou máquina de escavação de ataque pontual
 - 1) Cabeça de corte de grande eficácia de corte.
 - 2) O mecanismo de corte permite mudar a escala (550mm máximo), facilitando o movimento da máquina.
3. Manutenção conveniente.
4. Resistente a poeira.

Parâmetros dos Roadheaders para túneis ou máquina de escavação de ataque pontual

Máquina em	Comprimento	10.6 m	Pá	Tipo de carregamento	Roda dentada de 6 dentes
	Largura	3.6 m		Largura de	3.6m

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



江西蓝翔重工
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

geral	Altura	1.8m	carregamento	carregamento	
	Profundidade de pancada	300mm		RPM da garra	30rpm
	Inclinação	±18°		Max. Capacidade de carga	4m3/min
	Dureza de corte econômica	80/60mpa		Acionamento primário	2 motores de 15kw
	Peso total	58t		Tipo	Correia de transporte bilateral
	Alcance de corte	Altura		Tamanho do funil(W×H)	0.62m × 0.35m
Alcance de corte	Largura	3.3m to 6.5m	Primeira corrente transportadora	Velocidade da correia transportadora	54m/min
	Área	32 m ²		Rendimento	4m3/min
				Acionamento primário	2 motores de 16.5kw
Seção de corte	Forma da cabeça de corte	Cone de tronco de bases paralelas	Componentes de movimento	Tipo	Tipo esteiras
	RPM da cabeça de corte	46/23 rpm		Bitola	600mm
	Tensionador da cabeça de corte	650 mm		Tipo de freio	Disco
	Motor	200/110kw-4/8 p Anti explosão troca de 2 velocidades arrefecimento		Pressão ao solo	0.14mpa
				Velocidade	0 a 7.7m/min (controlo de velocidade continuamente)

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

		de água		e variável)
	Spray	Spray interno e externo	Acionamento primário	2 motores de 30kw

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com