



Jumbo de perfuração frontal hidráulico

Descrição

O nosso jumbo de perfuração frontal hidráulico ou jumbo hidráulico de perfuração é usado em tuneis de minas, água, eletricidade, estradas, caminhos de ferro, defesa nacional e projetos de engenharia municipal. De design anti explosão, o nosso jumbo de perfuração frontal hidráulico foi desenvolvido para trabalhar em minas de carvão.

Vantagens do jumbo de perfuração frontal hidráulico ou jumbo hidráulico de perfuração

1. Pode trabalhar a face frontal, teto, laterais e piso da via.
2. Este equipamento é pequeno e compacto, de baixo centro de gravidade, grande flexibilidade, performance estável e boa inclinação.
3. O jumbo de perfuração frontal hidráulico ou jumbo hidráulico de perfuração consome menos energia e gera menos ruído.
4. Normalmente são usados para fazer furos para explosivos, mas também podem ser usados para fazer furos para tirantes com o nosso propulsor patenteado.
5. Tem grande automação e um dispositivo antiencravamentos.

Parâmetros do jumbo de perfuração frontal hidráulico ou jumbo hidráulico de perfuração

| Item | Unidades | CMJ2-17 |
|--|----------|--------------|
| Profundidade de perfuração (propulsão A) | mm | 1600/2100 |
| Diâmetro do furo | mm | Φ 33 to Φ 42 |
| Comprimento do propulsor | mm | 3250 to 3750 |
| Dureza de rochas aplicável | f | 6 to 16 |
| Comprimento da broca | mm | 1975/2475 |
| Peso total | t | ≤ 5.7 |

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com

| | | |
|-----------------------|----|--------------------|
| Dimensões (L×W×H) | mm | 7330 × 1060 × 1840 |
| Seção aplicável (W×H) | m | 3.5 × 3.5 |

| Item | Unidades | CMJ17 |
|--|----------|---------------------|
| Profundidade de perfuração (propulsão A) | mm | 2600/3100 |
| Diâmetro do furo | mm | Φ 27 to Φ 55 |
| Comprimento do propulsor | mm | 3100 to 3935 |
| Dureza de rochas aplicável | f | 6 to 16 |
| Comprimento da broca | mm | 2975/3475 |
| Peso total | t | ≤ 9.2 |
| Dimensões (L×W×H) | mm | 8400 × 11320 × 1950 |
| Seção aplicável (W×H) | m | 5.4 × 5.4 |

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com