



Esteira transportadora subterrânea série SD

Descrição

1. A correia transportadora subterrânea ou correias transportadoras série SD é adequado para uso em caminhos-de-ferro, minas, hidroeléctricas, e túneis em geral, sendo eficiente no transporte de lama.
2. A estrutura da nossa transportadora é projetada com: (1) redutor helicoidal; (2) engrenagem planetária para poupar energia; (3) Boa redução de vibração: a mola no centro do vagão evita descarrilamentos.
3. A correia transportadora subterrânea ou correias transportadoras pode ser usado para armazenamento temporário.

Aplicação

1. Uso em caminhos-de-ferro, minas, hidroeléctricas, e túneis em geral.
2. A correia transportadora subterrânea ou correias transportadoras pode ser usado sem equipamento auxiliar.
3. Pode transferir os materiais para outros equipamentos.
4. Pode ser usado para armazenamento temporário.

Características da correia transportadora subterrânea ou correias transportadoras

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

1. Corrente de transmissão: redutor helicoidal; engrenagem planetária para poupar energia.

2. Boa redução de vibração: a mola no centro do vagão evita descarrilamentos.

Notas

É proibido o transporte de pessoas na correia transportadora subterrânea ou correias transportadoras.

Parâmetros

Item	Modelo							
	SD4	SD6	SD 8	SD 12	SD14	SD16A	SD20A	SD25 A
Volume (m³)	4	6	8	12	14	16	20	25
Capacidade de carga (t)	10	15	20	25	29	32	40	50
Peso (t)	6.5	8.5	10. 2	12	13.6	17.2	19.84	24.6
Bitola (mm)	600/762		600/762/900					
Altura de carga (mm)	1200				1445	1680	1445	1680
Tempo de despejo (min)	1	1.2	1.5	1.5	2	2.8	4	4
Ângulo de viragem min (m)	12	15	15	15	15	18	15	25
Velocidade max (km/h)	15	20	20	20	20	20	20	20
Motor	YB 11-8	YB 13-8		YB 18.5-8			YBK2-200L-6	
Potência (kW)	11	13	13	18. 5	18.5	18.5×2	22×2	22×2
Distância entre eixos (mm)	800				1000			
Distância ao centro do vagão (mm)	3000	3600	540 0	540 0	5450	6350	6250	7080
Tipo de condução	Única				Dupla			
Dimensões (mm)	L	6250	7065	954 0	954 0	11255	12840	12900
	W	1280	1505	157	157	1770	1670	1770
								1850

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

				0	0				
H	1620	1640	164 0	164 0	2000	2140	2000	2500	
Tipo de trilho (kg/m)	≥ 12	≥ 18	≥ 24	≥ 25	≥ 26	≥ 27	≥ 28	≥ 36	
Seção transversal de túnel aplicável (m)	2.2×2.2	2.5×2.5	3×3	3×3	3.4×3.4	3.5×4	3.4×3.4	4×4.5	

Notas sobre a correia transportadora subterrânea ou correias transportadoras

1. Os parâmetros acima são apenas para referência.
2. Personalizamos a altura de despejo de acordo com os requisitos do cliente.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com