



Vagão Plataforma Betoneira TZB

Descrição

1. O nosso vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira combina um caminhão com um sistema de mistura de cimento, de uso fácil e flexível.
2. Tambor de mistura:
 - (1) Acionado pelo motor eléctrico durante a carga e descarga de material;
 - (2) O vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira realiza a mistura durante a condução, evitando a perda de consistência do material;
 - (3) Inclina até determinado ângulo;
 - (4) Mistura homogênea do material;
 - (5) Carga e descarga pela mesma entrada;
 - (6) Deve ser lavado com água após a descarga

Vantagens do vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira

1. Lâmina em hélice:
 - (1) Aço de alta liga;

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

- (2) O molde dedicado garante o mesmo ângulo entre cada lâmina;
 (3) Após a soldagem, é usada uma máquina de envelhecimento para eliminar o stress da peça de trabalho do vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira e controlar a frequência do excitador, isto previne deformações e fendas na peça de trabalho.
 2. O cimento é descarregado sem deixar restos.

Notas sobre o vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira

1. Cumpra as regras de uso durante as operações.
2. Avance a alavanca para a posição desejada.
3. Escolha a velocidade de rotação e método de mistura adequado.
4. A velocidade do tambor deve ser de 1 a 3r/min durante a condução.
5. Subidas e descidas: (1) reduza a quantidade de cimento por cada grau de inclinação da subida;
 (2) controle a velocidade nas descidas.
8. Estrada desnivelada: (1) pare o tambor; (2) mantenha velocidade inferior a 15km/h

Parâmetros do vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira

		Unidades	Parâmetros principais					
Modelo			TZB-2	TZB-4	TZB-6	TZ6G	TZB-8	TZB-2A Tipo curto
Capacidade do tambor		M³	3.2	5.2	9	9.5	12	2.7
Capacidade de transporte (m³)		M³	2	4	6	6	8	1.8
Vazão (m³/min)		M³/min	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86
Velocidade do tambor de mistura	Descarga / mistura	r/min	11.7	10-0.8	12.3-0.8		10-0.8	11.7
	Passo	r/min	2.48 (< 10km/	0.8 (< 10km/	0.8 (< 10km/h	2 (< 10km/	0.8 (< 10km/	2.48 (< 10km/

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

			h)	h)	)	h)	h)	h)
Bitola		mm	600/762/ 900	600/762/ 900	600/762/9 00	762/900	600/762/ 900	600/762/ 900
Raio min de curva(m)		m	15	20	20	20	20	12
Raio min de curva vertical (m)		m	30	30	30	30	30	30
Inclinaç ão max. (°)		(°)	18	18	18	18	18	18
Carga e descarg a em plano inclina do		(‰)	6	6	6	6	6	6
Velocida de max (km/h)		Km/ h	10	15	15	10	15	10
Velocida de max para curvas (km/h)		Km/ h	3	3	3	3	3	3
Conexão do método de transpo rte	Tún el h or iz o nt al	Barra de engate do vagão de betoneira ou vagões ferroviários tipo betoneira						

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com

	Tún el incli nad o	Um gancho de carga, dois ganchos de segurança						
Resíduos			≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
Dimensões (mm)(L xWxH)		mm	5061×14 00×1971	6000×15 00	7082×165 0	6610×16 00	8000×16 00	4522×14 00×1850
			Bitola 762)	×2213	×2637	×3087	×3200	(Bitola 600/762)
			5061×15 38×1971					4522×15 38×1850
			(Bitola 900)					(Bitola 900)
Peso Neto		T	4.7 (Bitola 600/762)	6.9	9	9.6	11	4.1 (Bitola 600/762)
			4.8 (Bitola 900)					4.2
								(Bitola 9000
Altura de descar ga		mm	1350	1440	1450	1430	1500	1170
Altura de descarg a		mm	1964	2160	2585	2740	3000	1800
Tamanh o do funil de carga		mm	630×686	630×686	630×800	710×870	630×800	595×750

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Distância entre eixos		mm	1953	2850	3200	2600	3200	1350
Lâminas de mistura		Dupla lâmina em hélice						
Note: Personalizamos os componentes acima. Reservamos o direito a rever os parâmetros.								

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com