



**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**



## Esteira transportadora subterrânea série ST

### Descrição

1. A esteira transportadora subterrânea ou esteiras transportadoras é adequada para uso em caminhos de ferro, minas, hidroelétricas, e túneis em geral, sendo eficiente no transporte de lama.
2. Tem o certificado de segurança nacional.
3. Esteira transportadora (Série ST): (1) pequenas dimensões (2) corrente de transmissão: usa engrenagem planetária para poupar energia (3) Boa redução de vibração: a mola no centro do vagão evita descarrilamentos.

### Duas patentes disponíveis de esteira transportadora subterrânea ou esteiras transportadoras:

1. De despejo lateral.
2. Mudanças na força nos pontos dos rolamentos, aumentando a durabilidade enormemente e também a sua segurança.

### Vantagens da esteira transportadora subterrânea ou esteiras transportadoras

1. O raspador interno automático remove a lama.
2. Carga e descarga em linha sem interrupção.
3. Disponível com despejo lateral de ambos os lados e frontal.

## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

### Notas

É proibido o transporte de pessoas na esteira transportadora subterrânea ou esteiras transportadoras.

### Parâmetros

Item	Modelo							
	ST4	ST6	ST8	ST12	ST14	ST16A	ST20A	ST25A
Volume (m <sup>3</sup> )	4	6	8	12	14	16	20	25
Capacidade de carga (t)	10	15	20	25	29	32	40	50
Peso (t)	6.5	8.5	10.2	12	13.6	17.2	19.84	24.6
Bitola (mm)	600/762		600/762/900					
Altura de carga (mm)	1200				1445	1680	1445	1680
Tempo de despejo (min)	1	1.2	1.5	1.5	2	2.8	4	4
Ângulo de viragem min (m)	12	15	15	15	15	18	15	25
Velocidade max (km/h)	15	20	20	20	20	20	20	20
Motor	YB   11-8	YB   13-8		YB   18.5-8			YBK2-200L-6	
Potência (kW)	11	13	13	18.5	18.5	18.5×2	22×2	22×2
Distância entre eixos (mm)	800				1000			
Distância ao centro do vagão (mm)	3000	3600	5400	5400	5450	6350	6250	7080
Tipo de condução	Única					Dupla		
Dimensões (mm)	L	6250	7065	9540	9540	11255	12840	12900
	W	1280	1505	1570	1570	1770	1670	1770
	H	1620	1640	1640	1640	2000	2140	2000

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



江西蓝翔重工  
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Tipo de trilho (kg/m)	$\geq 12$	$\geq 18$	$\geq 24$	$\geq 25$	$\geq 26$	$\geq 27$	$\geq 28$	$\geq 36$
Seção transversal de túnel aplicável (m)	2.2×2.2	2.5×2.5	3×3	3×3	3.4×3.4	3.5×4	3.4×3.4	4×4.5

### Notas sobre a esteira transportadora subterrânea ou esteiras transportadoras

1. Os parâmetros acima são apenas para referência.
2. Personalizamos a altura de despejo de acordo com os requisitos do cliente.

### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)