



## **Haggloader ZWY-120/45G WDZ-120**

### **Descrição**

Este Haggloader para minas de carvão de pequena dimensão e grande performance é ideal para túneis estreitos. Temos uma versão em branco altamente personalizável e uma versão em laranja com uma configuração básica.

### **Características do Haggloader para minas de carvão**

1. Tem uma acoplagem rápida, realizando a troca da caçamba ou martelo em 1 minuto. Permite ainda escavar rocha de diferentes durezas.
2. O chassis usa motor redutor importado compacto e de grande flexibilidade.
3. Este Haggloader para minas de carvão pode trabalhar em planos inclinados com água.
4. Este Haggloader sobre trilhos pode trabalhar em planos inclinados com água. Completa escavação e transporte sem ângulos mortos e sem ajuda humana.

### **Parâmetros do Haggloader para minas de carvão**

Item	Unidades	Valores
------	----------	---------

### **JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)

Rentabilidade		M³/h	120
Equipamento de escavação			Retroescavadeira
Acionamento			Eletro-hidráulico
Tipo de bomba			Engrenagem ou bomba de pistão variável
Controlo hidráulico			Manual ou piloto
Tipo de drive			Uma ou duas drives
Bitola		mm	600/762/900
Largura de escavação Max.		mm	4300
Profundidade de escavação Max.		mm	2800
Altura de despejo Max.		mm	2030
Profundidade de escavação Max.		mm	380
Força de escavação Max.		KN	68
Raio de curva min.		m	12
Velocidade		km/h	0.3 to 0.9
Largura correia transportadora		mm	700
Alcance de despejo		mm	2150
Velocidade da correia transportadora		m/s	0.2 to 0.7
Potência do motor		kw	45 + 1.1
Pressão hidráulica		MPa	12/28
Temperatura do óleo		°C	≤ 65/80
Dimensões	L	mm	8670
	W	mm	1800
	H	mm	2260
Peso total		KG	9800
Túnel aplicável (W × H)		m	≥ 2.8 × 2.8

**Notas sobre o Haggloader para minas de carvão**

1. Estes parâmetros são apenas para referência.
2. A altura máxima de despejo do loader pode ser personalizada.
3. Equipamentos extras opcionais.

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)