



## **Haggloader ZWY-120/45L ZWY-120/55L WDZL-120**

### **Descrição**

Este Haggloader para carvão ZWY-120/45L ZWY-120/58L WDZL-120 é um novo mais eficiente equipamento fabricado pela Lanxiang. Integra tecnologia nacional e internacional.

### **Vantagens do Haggloader para carvão**

Presentemente não existe equipamento hidráulico com sistema de temperatura constante. Temos estado envolvidos no estudo de tecnologias de temperatura em sistemas e alcançamos grande sucesso. O nosso equipamento inovador é configurado com tanque de óleo principal, tanque de óleo auxiliar, controlo de temperatura e válvula de globo. O óleo hidráulico do tanque de óleo principal e do auxiliar do Haggloader para carvão podem trocar automaticamente de acordo com o diferencial de temperatura, fazendo com que a temperatura do óleo hidráulico atinja o valor pretendido.

### **Parâmetros do Haggloader para carvão**

#### **JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)

Item	Unidades	ZWY-120/45L	ZWY-120/58L
Largura de escavação Max.	mm	4200	4800
Altura de escavação Max.	mm	2800	3000
Altura de despejo Max.	mm	1750/1350	2000/1600
Distância de despejo Max.	mm	2800	3100
Profundidade de escavação Max.	mm	2000	2200
Altura da correia transportadora	mm	450	600
Largura correia transportadora	mm	600	600
Bitola	mm	900	1100
Largura da chapa agregada	mm	2000	2300
Velocidade da correia transportadora	m/s	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Max. Pressão do sistema	MPa	31.5	31.5
Temperatura do óleo	°C	≤ 80	≤ 80
Peso total	t	≤ 10.8	≤ 13.5
Dimensões	L	mm	7000
	W	mm	2000
	H	mm	2350
Distância ao solo min.	mm	320	320
4x4 1 pista		135 × 450 × 44	154 × 450 × 38
Inclinação	°	≤ 32	≤ 32
Potência do motor	KW	45KW/380V(660V)	55KW/380V (660V)
Bitola ajustável	mm	600	600/762/900
Dimensões gerais (L×W×H)	m	3.8 × 1.5 × 1.5	3.8 × 1.5 × 1.5
Túnel aplicável (W × H)	m	≥ 2.5 × 2.6	≥ 2.8 × 2.8

#### Notas sobre o Haggloader para carvão

1. Estes parâmetros são apenas para referência.
2. A altura máxima de despejo do loader pode ser personalizada.
3. Tem uma acoplagem rápida, realizando a troca da caçamba ou martelo em 1 minuto. Permite ainda escavar rocha de diferentes durezas.

#### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)