



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Haggloader ZWY-180/75L WDZL-180

Aplicações

Este haggloader de minas de carvão é aplicado para minas de veios finos de carvão e minas em geral, caminhos de ferro, autovias, água, eletricidade e outras indústrias. É o equipamento número 1 na China para minas de carvão, rochas duras e construção de estradas inclinadas.

Vantagens do haggloader de minas de carvão

1. Pequena dimensão, grandes flexibilidade, binário, vida útil e performance.
2. Tem uma acoplagem rápida, realizando a troca da caçamba ou martelo em 1 minuto.
3. Permite ainda escavar rocha de diferentes durezas.
4. Mecanismo de pulverização de alta pressão para controlo de poeira e com função anti-explosão.

Parâmetros do haggloader de minas de carvão

| Item | Unidades | Tipo pequeno | Tipo básico |
|---------------------------|----------|--------------|-------------|
| Largura de escavação Max. | mm | 5500 | 6300 |
| Altura de escavação Max. | mm | 4100 | 5000 |

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

| | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|
| Altura de despejo Max. | mm | 2060/1600 | 2300/1700 |
| Max. Distância de despejo Max. | mm | 3500 | 3800 |
| Distancia de escavação Max. | mm | 2300 | 2500 |
| Profundidade de escavação Max. | mm | 800 | 900 |
| Largura correia transportadora | mm | 700 | 800 |
| Bitola | mm | 1350 | 1450/1250 |
| Largura da chapa agregada | mm | 2600 | 2800 |
| Velocidade da correia transportadora | m/s | 0.2 to 0.7 | 0.2 to 0.7 |
| Max. Pressão do sistema | MPa | 31.5 | 31.5 |
| Temperatura do óleo | °C | ≤ 80 | ≤ 80 |
| Peso total | t | ≤ 17.3 | ≤ 21.5 |
| Dimensões | L | mm | 8500 |
| | W | mm | 2600 |
| | H | mm | 2670 |
| Distância ao solo min. | mm | 350 | 560 |
| 4x4 e uma correia | | 154 × 450 × 41 | 171 × 600 × 44 |
| Inclinação | ° | ≤ 32 | ≤ 36 |
| Potência do motor | KW | 75KW/380V (660/1140) | 75KW/380V (660/1140) |
| Bitola aplicável | mm | 600/762/900 | 600/762/900 |
| Tamanho Max. da estrutura do tipo SPLIT (L × W × H) | m | 3.3 × 1.5 × 1.8 | 3.9 × 1.5 × 1.7 |
| Túnel aplicável (W × H) | m | ≥ 3.8 × 3.2 | ≥ 4.0 × 3.5 |

Nota sobre o hagloader de minas de carvão

1. Estes parâmetros são apenas para referência.
2. A altura máxima de despejo do loader pode ser personalizada.
3. Equipamentos extras opcionais. Os seguintes modelos podem ser equipados com martelo pneumático: ZWY-60/30L, ZWY-80/48L, ZWY-100/48L, ZWY-120/58L, ZWY-150/58L e ZWY-220/78L.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

4. Modelo completo e split disponíveis para este hagloader de minas de carvão.
5. Para o modelo split, envie as dimensões da gaiola pretendida.
6. Garantia de 1 ano.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com