



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Haggloader ZWY-80/30L ZWY-80/45L

Aplicações

1. Este Haggloader escavadeira contínua é aplicado para minas de veios finos de carvão e minas em geral, caminhos de ferro, autovias, água, eletricidade e outras indústrias. É o equipamento número 1 na China para minas de carvão, rochas duras e construção de estradas inclinadas.
2. O Haggloader escavadeira contínua integra na perfeição as funções de escavadeira, carregadeira e bulldozer, sendo muito eficiente. É um novo mais eficiente equipamento fabricado pela Lanxiang. Integra tecnologia nacional e internacional.

Características do Haggloader escavadeira contínua

1. Tem uma acoplagem rápida, realizando a troca da caçamba ou martelo em 1 minuto. Permite ainda escavar rocha de diferentes durezas.
2. Mecanismo de pulverização de alta pressão para controlo de poeira e com função anti-explosão.
3. A pá transporta o material para a correia de transporte, que leva o material para ser despejado.
4. Este Haggloader escavadeira contínua integra na perfeição as funções de escavadeira, carregadeira e bulldozer, sendo muito eficiente.
5. Este equipamento inovador resolve o problema do sobreaquecimento do óleo durante

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

trabalho contínuo, aumentando a vida de serviço e aumentando a fiabilidade.

6. Pode ser usado junto com um Jumbo para aumentar a eficiência.

Parâmetros do Haggloader escavadeira contínua ZWY-80/30L ZWY-80/45L

Item	Unidade s	ZWY-80/30L	ZWY-80/45L
Largura de escavação Max.	mm	3000	3500
Altura de escavação Max.	mm	2400	2400
Altura de despejo Max.	mm	1580	1700
Distância de despejo Max.	mm	2500	3000
Profundidade de escavação Max.	mm	400	420
Largura correia transportadora	mm	500	500
Bitola	mm	1700/900	1700/900
Largura da chapa agregada	mm	1860	1860
Velocidade da correia transportadora	m/s	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Max. Pressão do sistema	Mpa	31.5	31.5
Temperatura do óleo	°C	≤ 80	≤ 80
Peso total	t	≤ 8.5	≤ 9.8
Dimensões	L	mm	7200
	W	mm	1860
	H	mm	1960
Distância ao solo min.	mm	300	320
Inclinação	°	< 30	< 30
Potência do motor	KW	30KW/380V(660/1140)	45KW/380V(660V/1140)
Bitola	mm	600	600
Túnel aplicável (W × H)	m	2.2 × 2.4	2.2 × 2.5

Nota

1. Estes parâmetros são apenas para referência.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

2. A altura máxima de despejo do loader pode ser personalizada.
3. Tem uma acoplagem rápida, realizando a troca da caçamba ou martelo em 1 minuto. Permite ainda escavar rocha de diferentes durezas.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com