



Шахтная опрокидная вагонетка

Описание

1. Шахтная опрокидная вагонетка обычно используется для перевозки грузов по наклонной поверхности входа в шахту.
2. Может использоваться как для наземной, так и для подземной транспортировки.
3. Используется в основном для перевозки угля, отходных пород и других материалов при выработке шахт.
4. Для передвижения необходим электровоз или лебёдочная тяга.
5. Ударопрочная, безопасная и вместимая.

Применение

1. Шахтная опрокидная вагонетка обычно используется для перевозки грузов по наклонной поверхности входа в шахту. Но также может использоваться и для других целей.
2. Для передвижения необходим электровоз или лебёдочная тяга.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com



Характеристики

1. Для вышеуказанных целей обычно используется опрокидная вагонетка модели MFC1.1-6.
2. Кузов вагонетки: сделан из штампованной углеродистой стали.
3. Имеет рациональную конструкцию и характеризуется надежностью и безопасностью.
4. Отвечает национальному стандарту JB/T9026-1999: 1) по качеству колес, 2) процессу производства, 3) строгости контроля качества на выходе продукции.

Объяснение названия моделей

1. Название модели опрокидных вагонеток состоит из латинских букв и арабских цифр.
2. Последовательность букв и цифр фиксированна.
3. Описывает: 1) тип вагонетки, 2) объем вагонетки, 3) ширину колеи.

К примеру: MFC0.75-6

М: означает «шахтная» (англ. mine)

Ф: означает «опрокидная вагонетка» (англ. Bucket Tipping Wagon)

С: означает «машина» (англ. car)

0.75: означает объем (m^3)

6: означает, что ширина колеи составляет 600 мм

Внимание

1. Не перегружайте вагонетку свыше её лимита.
2. Запрещается использовать вагонетку, если прицепное устройство вышло из строя.
3. Запрещается использовать вагонетку, если нижняя рама или колеса повреждены.
4. Вовремя меняйте заржавевшие и сломанные болты и цепи.
5. Старайтесь не повредить стальные бамперы.
6. Своевременно ремонтируйте деформированные рельсовые полотна, чтобы не повредить колеса вагонетки или не спровоцировать сходжение с рельс.

Обслуживание

1. Проверяйте вагонетку каждый день и ремонтируйте её каждый месяц.
2. Проверяйте, чтобы колеса нормально вращались, без застреваний и заеданий.
3. Смазывайте колесные пары в соответствии с требованиями по ежедневному обслуживанию.
4. Регулярно очищайте вагонетку от угля и грязи.
5. Проверяйте опорные болты на (1) гибкость и (2) наличие трещин.
6. Проверяйте соединительные болты на тугость и подтягивайте их.
7. Заменяйте легко повреждаемые части вовремя.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

Параметры:

Название	Объем (м³)	Грузоподъ емность (кг)	Ширина колеи (мм)	Длинна оси (мм)	Общие размеры
Шахтная опрокидная вагонетка 0.55	0.55	1000	600	500	1620×930×1200
Шахтная опрокидная вагонетка 0.75	0.75	1200	600	550	1720×960×1250
Шахтная фиксированная вагонетка 0.75 t	0.7	1500	600	500	1580×850×1050
Шахтная фиксированная вагонетка 1 t	1.1	1800	600	550	2000×880×1150
Шахтная фиксированная вагонетка 1.5 t	1.7	2700	600	600	2400×1050×1200
Вагонетка с донной разгрузкой 3 t	3.3	4000	600	900	3450×1200×1400

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com