



Буровая каретка с двумя стрелами CMJ2-17

Описание

Наши гидравлические буровые каретки с двумя стрелами широко применяются для прокладывания тоннелей и подземных водопроводов, используются для разработки шахт и воплощения проектов железнодорожной, автомагистральной, водно-ресурсной, гидроэнергетической, военной и архитектурной инженерии. Эти установки могут бурить фронт очистного забоя, потолок, пол и стены тоннелей. Они часто используются для сверления дыр под закладку взрывчатки. Но могут также применяться для бурения скважин под штанговую крепь, если использовать его в комплексе с нашим запатентованным буровым винтом.

Характеристики

1. Буровая каретка оснащена двойным гидравлическим буровым устройством, которое позволяет бурить со скоростью в 2 м/мин.
2. Характеризуется высокой точностью бурения.
3. Телескопический дизайн стрелы увеличивает площадь бурения.
4. Эта машина располагает компактным дизайном, низким центром тяжести, высокой маневренностью, стабильностью и способностью преодолевать крутые уклоны.
5. Эта гидравлическая буровая каретка оборудована противозаклинивающим устройством, что увеличивает безопасность и скорость бурения.
6. Эта машина потребляет меньше энергии и производит меньше шума при бурении.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

7. Оборудована автоматическим кабельным барабаном, который быстро сматывает и разматывает кабель и таким образом снижает затраты труда и обеспечивает большую безопасность.
8. Эта буровая каретка использует гидравлический бур от France Montabert HC50/HC25, который характеризуется высокой скоростью бурения, износостойчивостью и долговечностью.
9. Используемый нами спиральный цилиндр производится компанией America Helac Corporation и характеризуется высоким крутящим моментом, устойчивостью, неподверженностью к смещениям, компактной конструкцией, устойчивостью к грязи, долговечностью и т.д.

Параметры

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с двумя стрелами CMJ2-17
Глубина бурения	мм	1600/2100
Диаметр бура	мм	Φ 33 to Φ 42
Длина бурового винта	мм	3250 to 3750
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	1975/2475
Общий вес	т	≤ 5.7
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	7330 × 1060 × 1840
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	3.5 × 3.5

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com