



Буровая установка для глубинного бурения (CMS)

Применение

Буровая установка для глубинного бурения (CMS) – это бурильная машина на гусеничном ходу для подземной разработки водных и газовых месторождений. Применяется в основном для интенсивного бурения мягких горных пород и угольных пластов. Установка характеризуется компактным дизайном, легкостью в управлении, мобильностью, безопасностью и многофункциональностью. Кроме того, она может использоваться для бурения комплексных образований.

Преимущества

1. Буровая установка для глубинного бурения может значительно снизить затраты труда и повысить безопасность рабочей среды.
2. Имея высокий крутящий момент и долгий ход силовой головки, данная машина позволяет максимально эффективно бурить породу.
3. Гидравлическая система обеспечивает установку функцией ускоренной пропульсии, которая может сэкономить много времени.
4. Данная буровая установка может резать угольный пласт низкой поницаемости, если оборудовать её водяным генератором высокого давления и опциональной буровой трубой высокого давления. К тому же, это повысит эффективность бурения и уменьшит

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

время дренирования газа.

5. Оборудованная гидравлическим силовым цилиндром, эта буровая установка отличается высокой мощностью и скоростью бурения.
6. Может выполнять роторное бурение при помощи проверочного бурового долота и других инструментов.

Технические параметры

1. Бурильная способность: кольцевое бурение

Классификация	Тип буровой штанги	Параметры буровой штанги	Глубина бурения
Стандартная буровая штанга	Внутренняя и внешняя, плоская	$\varnothing 43 \times 6$	1400 м
		$\varnothing 54 \times 6$	1000 м
		$\varnothing 67 \times 6$	830 м
	Внутренняя и внешняя, утолщенная	$\varnothing 50 \times 5.5$	1300 м
		$\varnothing 60 \times 6$	950 м
	Кольцевая, со сменным керноприёмником	$\varnothing 55.5 \times 4.75$	1400 м
		$\varnothing 71 \times 5$	1000 м
		$\varnothing 89 \times 5$	800 м
Буровая штанга DCDMA (Ассоциация производителей оборудования для алмазного бурения)	Внутренняя, с высаженными концами	BW	1250 м
		NW	1000 м
		HW	660 м
	Кольцевая, со сменным керноприёмником	BQ	1400 м
		NQ	1100 м
		HQ	750 м

2. Угол бурения: 0° to 360°

3. Приводное устройство

Тип	Модель	Мощность	Скорость
Электромотор	Y225S-4	37 кВт	1480 об/мин
Дизельный мотор	R4105G53	42 кВт	1500 об/мин

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com