



Взрывоустойчивая буровая каретка

Описание

Разработанная в Lanxiang взрывоустойчивая буровая каретка решает многие проблемы, связанные с подземными буровыми работами, включая высокую сложность бурения и низкую продуктивность. Наши буровые каретки широко применяются для прокладывания тоннелей и подземных водопроводов, используются для разработки шахт и воплощения проектов железнодорожной, автомагистральной, водно-ресурсной, гидроэнергетической, военной и архитектурной инженерии. Данная буровая установка состоит из сверла, буровой стрелы, стальной рамы, ходовой части и другого вспомогательного оборудования. Эта машина поддерживает одновременную работу нескольких свёрл.

Преимущества взрывоустойчивой модели

1. Обладая таким свойством, как взрывоустойчивость, эта машина лучше всего подходит для работы на угольных шахтах.
2. Высокая скорость бурения при низкой энергозатрате. К примеру, при бурении гранита $f=16$ скорость бурения нашей каретки достигает 1.7 - 1.971 м/мин (диаметр бурения Φ

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

- 41), а энергопотребление составляет всего 22 кВт.
3. Взрывоустойчивая буровая каретка использует гидравлический бур от France Montabert HC50/HC25. Это оборудование может бурить породу высокой прочности. Оно характеризуется высокой скоростью бурения, износоустойчивостью и долговечностью.
 4. Используемый нами спиральный цилиндр производится компанией America Helac Corporation и характеризуется высоким крутящим моментом, устойчивостью, неподверженностью к смещениям, компактной конструкцией, устойчивостью к грязи, долговечностью и т.д.
 5. Эта машина поддерживает одновременную работу нескольких свёрл.
 6. Производит мало шума.
 - 7.

Параметры

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с двумя стрелами CMJ2-17
Глубина бурения	мм	1600/2100
Диаметр бура	мм	Φ 33 to Φ 42
Длина бурового винта	мм	3250 to 3750
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	1975/2475
Общий вес	т	≤ 5.7
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	7330 × 1060 × 1840
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	3.5 × 3.5

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с одной стрелой CMJ17
Глубина бурения	мм	2600/3100
Диаметр бура	мм	Φ 27 to Φ 55
Длина бурового винта	мм	3100 to 3935
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	2975/3475

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Общий вес	т	≤ 9.2
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	$8400 \times 11320 \times 1950$
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	5.4×5.4

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com