



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD



Гидравлическая буровая каретка на гусеничном ходу

Описание

Наши гидравлические буровые каретки широко применяются для прокладывания тоннелей и подземных водопроводов, используются для разработки шахт и воплощения проектов железнодорожной, автомагистральной, водно-ресурсной, гидроэнергетической, военной и архитектурной инженерии. Обладая таким свойством, как взрывоустойчивость, эти машины лучше всего подходят для работы на угольных шахтах.

Преимущества

1. Гусеничные гидравлические буровые каретки могут бурить фронт очистного забоя, потолок, пол и стены тоннелей.
2. Эта машина располагает компактным дизайном, низким центром тяжести, высокой маневренностью, стабильностью в работе и способностью преодолевать крутые уклоны.
3. Эта буровая установка потребляет меньше энергии и производит меньше шума.
4. Данные машины часто используются для сверления дыр под закладку взрывчатки. Но могут также применяться для бурения скважин под штанговую крепь, если использовать его в комплексе с нашим запатентованным буровым шнеком.
5. Наши гидравлические буровые каретки полностью автоматизированы. При заклинивании бура в породе машина автоматически прекратит работу, что делает её более безопасной и надёжной.

Параметры

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с двумя
----------	------------	-------------------------

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й к о д : 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jlxzg@163.com



江西蓝翔重工
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

		стрелами CMJ2-17
Глубина бурения	мм	1600/2100
Диаметр бура	мм	Ф 33 to Ф 42
Длина бурового винта	мм	3250 to 3750
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	1975/2475
Общий вес	т	≤ 5.7
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	7330 × 1060 × 1840
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	3.5 × 3.5

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с одной стрелой CMJ17
Глубина бурения	мм	2600/3100
Диаметр бура	мм	Ф 27 to Ф 55
Длина бурового винта	мм	3100 to 3935
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	2975/3475
Общий вес	т	≤ 9.2
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	8400 × 11320 × 1950
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	5.4 × 5.4

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустримальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й к о д : 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jlxzg@163.com