



Шахтная вагонетка с откидным бортом серии МСС

Описание

1. Шахтная вагонетка с откидным бортом серии МСС используется для перевозки материалов на угольных шахтах, при строительстве тоннелей и других объектов.
2. Разгружается автоматически.
3. Для движения необходим электровоз.
4. Взрывоустойчивый (отвечает национальным стандартам безопасности).
5. Осколки перевозимой породы не должны быть больше 500 мм.
6. Высота сброса крупных осколков породы не должна превышать 1 м (от верхушки кузова).

Компоненты

1. Откидной контейнер
2. Рама
3. Осевой механизм

Внимание

1. Следите за тем, чтобы вагонетка не падала и не транспортировалась в неправильном

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

положении.

2. Буксируйте вагонетку только в правильном положении, чтобы избежать деформации кузова (как указано на самом кузове).

Параметры

Наименование		Модель										
		MC C0.7	MC C1.2	MC C1.6	MC C2.0	MC C2.5	MC C3.0	MC C4.0	MC C6.0	MC C8.0	MC C10	MC C12
Объем (м³)		0.7	1.2	1.6	2	2.5	3	4	6	8	10	12
Грузоподъемность (т)		1750	3000	4000	5000	6250	7500	10000	15000	20000	25000	30000
Ширина колеи (mm)		600						600/762/900		600/900		
Общие размеры (мм)	Д	2475	2775	2875	3115	3300	3600	3850	4850	6350	7350	8450
	Ш	1000	1100	1230	1230	1230	1350	1500	1500	1500	1500	1500
	В	1064	1064	1200	1250	1265	1335	1486	1600	1634	1737	1800
Расстояние между осями (мм)		1000	1200	1200	1300	1300	1400	1500	2000	2600	3000	3500
Диаметр колеса (мм)		300	300	300	300	300	350	35	350	350	350	350
Высота сцепления (мм)		320	320	320	320	320	420	420	420	420	420	420
Номинальная тяга (кН)		60							70	80		
Угол наклона при разгрузке		≥40°										
Масса нетто (т)		1400	1560	1750	2100	2750	3480	4560	5560	6920	9236	10902
Мин. радиус разворота (м)		12			15					18	20	25

Внимание

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

-
1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
 2. Мы можем отрегулировать высоту отвала в зависимости от требований клиента.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com