



Колесно-рельсовый бетономеситель серии TZB

Описание

1. Колесно-рельсовый бетономеситель серии TZB работает по средствам механической и гидравлической систем, им легко и удобно управлять.
2. Смесительный барабан
 - (1) Приводится в действие электромотором.
 - (2) Может изменять угол наклона.
 - (3) Выполняет тщательное смешивание при передвижении машины, сохраняя надлежащее состояние бетона.
 - (4) Обеспечивает однородность приготовленного бетона.
 - (5) Наполнение и разгрузка бетона производится через один люк, что упрощает работу.
 - (6) Нуждается в мытье водой после разгрузки.

Преимущества

Винтовая лопасть

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

- (1) Сделана из высоколегированной стали
- (2) После сварки мы используем автоматическое вибрационное устройство для снятия напряжения с детали, чтобы избежать деформации или растрескивания.
- (3) Используемый нами шаблон гарантирует, что угол между каждой лопастью всегда будет одинаковым.
4. Цемент можно полностью разгрузить так, чтобы резервуар оказался абсолютно пустым.

Внимание

1. Внимательно ознакомьтесь с правилами загрузки, смешивания и разгрузки бетона.
2. Поставьте рычаг управления в необходимое положение.
3. Выберите нужную скорость вращения и подходящий способ смешивания для данных рабочих условий.
4. Если звучит предупредительный сигнал, бетон необходимо доставить в течении 60 минут зимой и 30-40 минут летом.
5. Скорость вращения барабана при передвижении машины должна составлять 1-3 об/мин. Запрещено вращать барабан с высокой скоростью при вождении.
6. Снижайте скорость вождения перед поворотом.
7. При необходимости передвижения вверх и вниз по склону:
 - (1) Уменьшите вес перевозимого бетона в зависимости от угла наклона поверхности.
 - (2) Внимательно контролируйте скорость при спуске.
8. При вождении по неровной дороге:
 - (1) Приостановите вращение барабана.
 - (2) Держите скорость в пределах 15 км/ч.

Параметры

Наименование		Исч.	Параметр					
Модель			TZB-2	TZB-4	TZB-6	TZ6G	TZB-8	TZB-2A Укороченный
Смесительный барабан		М³	3.2	5.2	9	9.5	12	2.7
Объем (м³)								
Пропуск		М³	2	4	6	6	8	1.8

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

кная способн ость (м ³)								
Скорост ь спуска бетона (м ³ /мин)		М ³ /м ин	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86
Скорост ь вращен ия барабан а (об/мин.)	При разг руз ке	об/м ин.	11.7	10-0.8	12.3-0.8	8 th , August	10-0.8	11.7
	При пер едв иже нии	об/м ин.	2.48 (10км/ч)	0.8 (10км/ч)	0.8 (10км/ч)	2 (10км/ч)	0.8 (10км/ч)	2.48 (10км/ч)
Ширина колеи		мм	600/762/ 900	600/762/ 900	600/762/9 00	762/900	600/762/ 900	600/762/ 900
Мин. радиус поворот а (м)		м	15	20	20	20	20	12
Мин. радиус вписыва ния в вертика льную кривую (м)		м	30	30	30	30	30	30
Макс. угол наклона		(°)	18	18	18	18	18	18
Угол		(%)	6	6	6	6	6	6

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

наклон а при загруз ке и разгру зке бетона								
Макс. скорост ь передви жения		км/ч	10	15	15	10	15	10
Макс. скорост ь при преодол ении кривых (км/ч)		км/ч	3	3	3	3	3	3
Способ буксир овки	Ров ная пов ерх нос ть	Буксирная сцепка						
	Нак лон ная пов ерх нос ть	Один главный тяговый крюк и два вспомогательных крюка						
Норма отходов			≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
Общие размеры		мм	5061×14 00×1971	6000×15 00	7082×165 0	6610×16 00	8000×16 00	4522×14 00×1850

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

(мм)(Д × Ш × В)			(Ширина колеи 762)	×2213	×2637	×3087	×3200	(Ширина колеи 600/762)
			5061×15 38×1971					4522×15 38×1850
			(Ширина колеи 900)					(Ширина колеи 900)
Собстве нный вес		т	4.7 (Ширина колеи 600/762)	6.9	9	9.6	11	4.1 (Ширин а колеи 600/762)
			4.8 (Ширина колеи 900)					4.2
								(Ширина колеи 9000
Высота распо ложе ния разгр узочн ого люка		мм	1350	1440	1450	1430	1500	1170
Высота распол ожени я загруз очного люка		мм	1964	2160	2585	2740	3000	1800
Размер		мм	630×686	630×686	630×800	710×870	630×800	595×750

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

загрузочной воронки								
Расстояние между осями		мм	1953	2850	3200	2600	3200	1350
Смесительная лопасть		Двойная логорифмическо-спиральная лопасть						
Внимание: Определенные части могут быть подобраны в соответствии с желанием клиента. При этом мы оставляем за собой право изменять параметры машины.								

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com