



Колесно-рельсовый бетономеситель серии TZ

Описание

1. Рельсовый бетономеситель серии TZ состоит из шасси, колесных пар, ходовых тележек, смесительного барабана, устройств впуска/выпуска бетона, электросистем и т.д.
2. Смесительный барабан
 - (1) Приводится в действие электромотором.
 - (2) Вращается по и против часовой стрелки.
 - (3) Может изменять угол наклона.
 - (4) Выполняет тщательное смешивание при передвижении машины, сохраняя надлежащее состояние бетона.
 - (5) Обеспечивает однородность приготовленного бетона.
 - (6) Наполнение и разгрузка бетона производится через один и тот же люк, что упрощает работу.
 - (7) Нуждается в мытье водой после разгрузки.

Преимущества

1. Общая ось

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

(1) Планетарное колесо и смесительный барабан имеют общую ось. Они оба напрямую соединены с ней фланцем выходного вала коробки передач.

(2) Верхняя конструкция имеет такую же структуру, как и у цементного конвейера. Она использует венцовую шестерню и адаптивную опору, что обеспечивает колебательный угол в $\pm 5^\circ$.

2. Наш бетоносмеситель использует выделенную коробку передач NJC-10.

(1) Это устройство, специально используемое для передвижных бетоносмесителей, было впервые применено для рельсовых бетоносмесителей.

(2) Характеризуется компактностью конструкции:

① Планетарный редуктор используется как входное устройство.

② Выходным устройством является цилиндрическое планетарное колесо с прямыми зубцами.

Внимание

1. После запуска мотора прогрейте его на протяжении 5-10 минут.

2. Пока мотор прогревается, проверьте:

(1) Показания датчиков и лампочку-индикатор.

(2) Звучание мотора и выхлоп газов.

(3) Положение всех рычагов управления.

3. Обращайте внимание на состояние движущихся и вращающихся частей во время остановки и чистки.

Параметры

Наименование	TZ-4	TZ-6	TZ-8
Объем смесительного барабана (м^3)	6	10	13.3
Пропускная способность (м^3)	4	6	8
Скорость спуска бетона ($\text{м}^3/\text{мин}$)	0.5-0.86	0.5-0.86	0.5-0.86
Норма отходов	$\leq 2.5\%$	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$
Ширина колеи (мм)	600/762/900	762/900	762/900
Мин. радиус поворота (м)	20	20	20
Мин. радиус	30	30	30

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

вписывания вертикальную кривую (м)			
Макс. угол наклона (°)	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Макс. скорость передвижения (км/ч)	10	10	10
Макс. скорость при преодолении кривых (км/ч)	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Общие размеры (мм)(Д × Ш × В)	6000 × 1500 × 2167	8335 × 1500 × 2640	9320 × 1620 × 3100
Модель редуктора скоростей	NJC-10	NJC-10	NJC-10
Передаточное отношение редуктора	129	129	129
Модель электромотора	YCT225-4A	YCT250-4B	YCT280-4A
Мощность электромотора (кВ)	11	22	30
Высота расположения сцепки (мм)	430	430	430
Высота расположения тягового крюка (мм)	470	470	470
Высота разгрузки (мм)	1420	1740	1820
Высота расположения загрузочного люка (мм)	2300	2640	3000
Размер загрузочного люка (мм)	630 × 686	695 × 1300	695 × 1300
Собственный вес (т)	8.9	10.5	13.8

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Грузоподъемность (т)	9.7	14.55	19.4
Общий вес (т)	18.6	25.3	33.2

Внимание

1. Мы оставляем за собой право изменять параметры машины.
2. Общие размеры машины можно регулировать в зависимости от размеров поперечного сечения тоннеля.
3. Стандартная высота моделей TZ-4, 6, 8 соответствует 2167, 2640, 3100 мм.
4. Редуктор 4-й модели производится в Китае, для остальных моделей он импортируется либо из Италии, либо из Америки (Bonfiglioli и ZF соответственно).

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com