



Колесно-рельсовая челночная вагонетка серии ST

Описание

1. Колесно-рельсовая челночная вагонетка подходит для угольных, цветнометаллических шахт, тоннельных железнодорожных и гидроэлектрических проектов.
2. Грузоподъемность зависит от модели вагонетки и различается от 10 до 50 т.
3. Колесно-рельсовая шахтная вагонетка серии ST имеет маленький размер и имеет цепной привод. Она использует червячный редуктор и отличается хорошей устойчивостью к вибрациям благодаря центральному расположению ходовой тележки и листовым рессорам.
4. Данные вагонетки отвечают национальным стандартам безопасности.

Патенты

1. Патент на боковую разгрузку челночной вагонетки.
2. Патент на усовершенствование распределения точек нагрузки челночной вагонетки, что продлевает срок службы и повышает безопасность оборудования.

решение 6).

На фотографиях внизу показаны рабочие площадки челночных вагонеток S20 и S25.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

Характеристики

- Колесно-рельсовая шахтная вагонетка серии ST имеет цепной привод.
 - использует червячный редуктор.
 - использует планетарный редуктор, который способствует сохранению энергии.
- Отличается хорошей устойчивостью к вибрациям благодаря центральному расположению ходовой тележки и листовым рессорам.

Внимание

Шахтная челночная вагонетка должна использоваться исключительно для перевозки породы, перевозка людей категорически запрещена.

Для получения более подробной информации пройдите по следующим ссылкам:

Параметры

Наименование	Модель							
	ST4	ST6	ST8	ST12	ST14	ST16A	ST20A	ST25A
Объем (м ³)	4	6	8	12	14	16	20	25
Грузоподъемность (т)	10	15	20	25	29	32	40	50
Вес (т)	6.5	8.5	10.2	12	13.6	17.2	19.84	24.6
Ширина колеи (мм)	600/762		600/762/900					
Погрузочная высота (мм)	1200				1445	1680	1445	1680
Время разгрузки (мин)	1	1.2	1.5	1.5	2	2.8	4	4
Мин. радиус разворота (м)	12	15	15	15	15	18	15	25
Макс. скорость передвижения (км/ч)	15	20	20	20	20	20	20	20
Мотор	YB 11-8	YB 13-8		YB 18.5-8			YBK2-200L-6	
Мощность (кВ)	11	13	13	18.5	18.5	18.5×2	22×2	22×2

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

Расстояние между осями (мм)		800				1000			
Расстояние до центра ходовой тележки (мм)		3000	3600	5400	5400	5450	6350	6250	7080
Способ передвижения		Одиночный					Двойной		
Общие размеры (мм)	Д	6250	7065	9540	9540	11255	12840	12900	14300
	Ш	1280	1505	1570	1570	1770	1670	1770	1850
	В	1620	1640	1640	1640	2000	2140	2000	2500
Рельсовая база (кг/м)		≥ 12	≥ 18	≥ 24	≥ 25	≥ 26	≥ 27	≥ 28	≥ 36
Применим для тоннелей размером (м)		2.2×2.2	2.5×2.5	3×3	3×3	3.4×3.4	3.5×4	3.4×3.4	4×4.5

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com