



## WDZL-260

### Область применения

WDZL-260 – это тоннельный экскаватор полного сечения. Это высокопроизводительное оборудование активно применяется для погрузки горных пород и угля, а также для гидротехнических проектов.

### Характеристики

1. Соединяя в себе функции экскаватора, погрузчика и бульдозера, эта машина на гусеничном ходу многократно увеличивает производительность труда.
2. Шасси использует оригинальный импортированный гусеничный механизм, приводимый в движение гидравлическим мотором с планетарным редуктором и отличающийся компактностью и маневренностью. Эта машина может применяться для работы на крутом размытом подъеме. Она может самостоятельно совершать полную раскопку и работу по уборке породы, не имея при этом мертвого угла. К тому же, уборка породы может производиться автоматически, без участия человека.

### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)

3. Наша инновационная машина также легко справляется с накачиванием масла в гидравлических системах, вызванным продолжительной работой оборудования. Это улучшение значительно продлевает срок службы гидравлического компонента и повышает надежность оборудования.

**Параметры тоннельного экскаватора на гусеничном ходу WDZL-260**

| Наименование                           |        | Ед. исчисления | Технический параметр |
|----------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| Макс. ширина копания                   |        | мм             | 9550                 |
| Макс. высота копания                   |        | мм             | 6750                 |
| Макс. высота отвала                    |        | мм             | 3700                 |
| Макс. расстояние отвала                |        | мм             | 4700                 |
| Макс. глубина копания                  |        | мм             | 1400                 |
| Высота конвейера                       |        | мм             | 800                  |
| Ширина внутреннего гусеничного полотна |        | мм             | 1460                 |
| Совокупная ширина гусеничного звена    |        | мм             | 3460                 |
| Скорость скребковой цепи               |        | м/с            | 0.2 до 0.7           |
| Макс. системное давление               |        | мПа            | 31.5                 |
| Рабочая температура масла              |        | °C             | ≤ 80                 |
| Общий вес                              |        | т              | ≤ 23.5               |
| Общие размеры                          | Длина  | мм             | 13500                |
|                                        | Ширина | мм             | 2660                 |
|                                        | Высота | мм             | 3550                 |
| Мин. клиренс                           |        | мм             | 430                  |
| Преодолеваемый уклон                   |        | °              | 28                   |
| Мощность главного мотора               |        | кВ             | 90 кВ/380 В(660 В)   |
| Применим для тоннелей размером (Ш×В)   |        | м              | 5 × 5                |

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)