



Тоннельный экскаватор на гусеничном ходу WDZL-312

Описание

Тоннельный экскаватор на гусеничном ходу WDZL-312 – это высокоэффективная полнопрофильная экскавационно-погрузочная машина типа Haggloader, которая может непрерывно работать продолжительное время. Этот экскаватор может осуществлять раскоп посредством толчков гусеницы и перемещения скреперного конвейера. Он оборудован стрелой с обратной лопатой и может убирать грунт, препятствия с рабочей поверхности, копать траншеи, расчищать дорогу и т.д.

Область применения

Наши тоннельные экскаваторы модели WDZL-312 активно используются для полевой выработки, добычи угля, раскопки тоннелей и воплощения гидротехнических проектов. Данное оборудование также подходит для сбора угля с тонких пропластков. WDZL-312 является передовой экскавационно-погрузочной машиной в Китае для целей горной промышленности, в особенности для раскопа тоннелей с наклонным стволом.

Преимущества

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

1. Тоннельный экскаватор WDZL-312 устойчив для взрывов и может автоматически удалять пыль при помощи высоконапорного распылителя.
2. Тоннельный экскаватор перемещает породу в шахтный вагон с автоматической разгрузкой или челночную вагонетку с задней разгрузкой. Может доставать ковшем труднодоступные участки и собирать породу.
3. Экскаватор использует гидравлический механизм, управляемый электрическими системами контроля, имеет компактный дизайн, большую толчковую силу и долгий ход экскавационной стрелы. WDZL-312 работает полным профилем и не имеет мертвого угла, что позволяет ему выполнять свои функции без необходимости в помощи человека. Данная модель разработана специально для работы на наклонном шахтном стволе.

Технические характеристики

Наименование		Ед. исчисления	Технический параметр
Ширина копания		мм	11000
Высота копания		мм	7200
Высота отвала		мм	3900
Расстояние отвала		мм	5500
Глубина копания		мм	1480
Внутренняя ширина конвейера		мм	1000
Внутренняя ширина гусеничного полотна		мм	1450
Совокупная ширина гусеничного звена		мм	3500
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2-0.55
Системное давление		мПа	31.5
Рабочая температура масла		°C	≤80
Вес		т	≤28.5
Общие размеры	Д	мм	11300
	Ш	мм	3500
	В	мм	4250
Мин. радиус разворота		мм	430

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Преодолеваемый уклон	°	36°
Мощность главного мотора	кВ	110кВ/380В(660В)
Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	5×5

Внимание:

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки. Реальные параметры могут отличаться от вышеуказанных.
2. Высота отвала может быть отрегулирована по заказу.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com