



Описание

Торкетный насос применяется для подземных работ, геотехнической, архитектурной инженерии и в других отраслях. Он распыляет готовый бетон при помощи сжатого воздуха на высокой скорости, что позволяет наносить опорный бетонный слой при прокладывании тоннелей. Торкетный насос повсеместно используется благодаря своей простоте, эффективности и низкой стоимости.

Характеристики

1. При бетонировании с подачей сухого бетона можно добиться продуктивности в 5 м³/ч. С нашим торкетным насосом продуктивность работы составляет 10 м³/ч в ручном режиме и 20 м³/ч в автоматическом.
2. Этот насос производит минимум пыли (запылённость снижена до 20 мг/м³), а отдача составляет всего 15%.
3. Выпускной патрубок, шланги и внутренний резервуар для бетона сделаны из эластичного материала, что позволяет избежать проблемы комкования бетона и закупоривания оборудования.
4. Наш торкетный насос очень эффективен, а его распылительный патрубок равномерно распределяет бетон.
5. Данный насос легко собирать и разбирать благодаря удобной крепёжной системе.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

6. Части, которые зачастую быстро изнашиваются, были усилены.

Параметры

Производительность	Диаметр основного цилиндра/длина хода		мм	Ф 80/55 - Ф 400
	Диаметр подающего цилиндра		мм	120
	Распределительный клапан		S-образный	
	Макс. производительность		м ³ /ч	7
	Макс. выходное давление		МПа	6
	Номинальный диаметр подающего шланга		мм	51
	Допустимая усадка бетона		см	8 - 20
	Объем варонки насоса		л	150
	Высота погрузки		мм	940
	Макс. допустимый размер твердых частиц		мм	20
	Модуль помола мелких заполнителей		мм	≥ 0.45
	Производство пыли		≤ 10 мг/м ³	
	Уровень отдачи		< 20% в среднем	
	Макс. расстояние подачи		м	240 по горизонтали
				130 по вертикали
Приводная система	Мотор		YBK2-180M-4 огнеупорный, трёхфазовый, асинхронный, для подземных работ	
	Номинальная мощность		кВ	18.5
	Номинальное напряжение		В	380/660
	Номинальная сила тока		A(380 В/660 В)	36.5/21.1
	Скорость вращения		об/мин	1470
	Режим пуска		Y-	
Гидравлическая	Тип системы		Открытый контур	
	Масляный насос		A10V045DFLR+G5-10-5-A15S-R	
	Давление при закачке масла		МПа	19±0.5

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

система	Давление откачки	мПа	12±0.5
	Эффективный объем гидравлического бака	л	100±25
Воздушный компрессор	Системное давление	мПа	0.6-0.7
	Рабочее давление	мПа	0.5
	Потребление воздуха	Около 10 м ³ /мин	
Система дозирования жидкого ускорителя	Смешиваемое количество жидкого ускорителя схватывания	0 - 6%	
	Привод	Гидравлический	
	Мощность	кВ	0.55

Последовательность работы с торкетным насосом

1. Запуск: включите подачу воздуха→включите устройство→начните подачу жидкого бетона
2. Остановка: прекратите подачу бетона→выключите устройство→выключите подачу воздуха

Меры предосторожности для работы с торкетным насосом

1. Не оставляйте без присмотра распылительное устройство насоса.
2. В процессе распыления давление должно составлять около 0.03 мПа. Если давление резко подскочило, остановите агрегат, следуя инструкции по отключению.
3. Если шланг закупорился, остановите агрегат, следуя инструкции по отключению.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com