



ZWY-100/45L WDZL-100

Применение

Этот тоннельный экскаватор на гусеничном ходу широко используется для уборки скальной и полу-скальной породы, угля и при воплощении гидротехнических проектов. Она также подходит для уборки тонких пропластков угля. В Китае это наиболее используемая землеройная машина на угольных и горнорудных шахтах, а также при работе на наклонных шахтных стволах.

Преимущества

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

В аспекте физического дизайна данная машина соединяет в себе функции экскаватора, погрузчика и бульдозера. Поэтому частота вращения мотора этого экскаватора понижена. Он не требует выполнения таких бесполезных действий, как передвижение вперед и назад для произведения раскопки, что помогает экономить энергоресурсы. Так как инновационный дизайн нашего оборудования направлен на избежание напрасной работы, он способен снизить рабочие затраты энергии на 27,8%. Например, экскаватор ZWY 180 (75 кВт) имеет такой же рабочий потенциал, что и экскаваторы с мощностью 108 кВт

Параметры ZWY-100/45L WDZL-100

Наименование		Ед. исчисления	Технический параметр
Макс. ширина копания		мм	3800
Макс. высота копания		мм	2600
Макс. высота отвала		мм	1800
Макс. расстояние отвала		мм	3100
Макс. глубина копания		мм	540
Ширина конвейера		мм	600
Ширина внутреннего/внешнего гусеничного полотна		мм	1700/900
Совокупная ширина гусеничного звена		мм	1860
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2 до 0.7
Макс. системное давление		мПа	31.5
Рабочая температура масла		°C	≤ 80
Общий вес		т	≤ 11.2
Общие размеры	Длина	мм	8200
	Ширина	мм	1860
	Высота	мм	2450
Мин. клиренс		мм	320
Преодолеваемый уклон		°	< 30
Мощность главного мотора		кВт	45кВт/380В(660В)
Адаптивная колея		мм	600

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	2.4 × 2.8
--------------------------------------	---	-----------

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Высокотехнологичный экскаватор на гусеничном ходу оснащен комбинированным энергоисточником (электрическим и дизельным) и гидравлическим молотом, который мгновенно снаряжается при помощи специальной сцепки.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com