



ZWY-120/45L ZWY-120/58L WDZL-120

Описание

Тоннельные экскаваторы ZWY-120/45L ZWY-120/58L WDZL-120 подходят для подземной выработки породы и уборки угля, поэтому их также называют «подземными погрузочными машинами» или «угольными погрузчиками».

Преимущества подземных/угольных погрузочных машин

Пока еще не существует гидравлического оборудования, снабженного системой поддержки постоянной температуры. Но мы долгое время занимались их изучением и достигли огромного успеха. Наше инновационное оборудование снабжено главным и вспомогательным масляными баками, а также шаровым вентилем для контроля температуры. Гидравлическое масло из главного и вспомогательного баков могут взаимозаменяться автоматически в зависимости от температурных нагрузок, таким образом температура гидравлического масла всегда находится в норме. Если же машина работает продолжительное время и температура гидравлического масла в обоих баках превышает норму, вспомогательный бак запустит в действие охлаждающую систему и заставит

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

температуру гидравлического масла во вспомогательном баке понизиться. Эта технология значительно продливает срок службы гидравлического компонента и повышает надежность оборудования.

Параметры

Наименование		Ед. исчисления	ZWY-120/45L	ZWY-120/58L
Макс. ширина копания		мм	4200	4800
Макс. высота копания		мм	2800	3000
Макс. высота отвала		мм	1750/1350	2000/1600
Макс. расстояние отвала		мм	2800	3100
Макс. расстояние копания		мм	2000	2200
Макс. глубина копания		мм	450	600
Ширина конвейера		мм	600	600
Ширина внутреннего гусеничного полотна		мм	900	1100
Совокупная ширина гусеничного звена		мм	2000	2300
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2 до 0.7	0.2 до 0.7
Макс. системное давление		мПа	31.5	31.5
Рабочая температура масла		°C	≤ 80	≤ 80
Общий вес		т	≤ 10.8	≤ 13.5
Общие размеры	Длинна	мм	7000	7800
	Ширина	мм	2000	2300
	Высота	мм	2350	2600
Мин. клиренс		мм	320	320
Четыре колеса и одна гусеница			135 × 450 × 44	154 × 450 × 38
Преодолеваемый уклон		°	≤ 32	≤ 32
Мощность главного мотора		кВ	45кВ/380В(660В))	55кВ/380В (660В)
Адаптивная колея		мм	600	600/762/900

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Общие размеры (Д×Ш×В)	м	$3.8 \times 1.5 \times 1.5$	$3.8 \times 1.5 \times 1.5$
Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	$\geq 2.5 \times 2.6$	$\geq 2.8 \times 2.8$

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Высокотехнологичные гусеничные экскаваторы оборудованы комбинированным энергоисточником (электрическим и дизельным) и гидравлическим молотом, который мгновенно снаряжается при помощи специальной сцепки.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com