



ZWY-150/55L WDZL-150

Описание

Для тоннельного экскаватора на гусеничном ходу ZWY-150/55L WDZL-150 характерны небольшой размер, высокая маневренность и мощность, стабильная работа и высокая износостойчивость. Он идеально подходит для работы в тоннелях с небольшим поперечным сечением. Этот высокотехнологичный экскаватор оснащен специальной сцепкой для мгновенной смены ковша на гидравлический молот, позволяющей произвести замену всего за одну минуту.

Параметры

Наименование	Ед. исчисления	Тип: Малый	Тип: Стандартный
Макс. ширина копания	мм	4600	5500
Макс. высота копания	мм	3500	4100
Макс. высота отвала	мм	1940/1600	2060/1600
Макс. расстояние отвала	мм	3100	3200
Макс. расстояние копания	мм	2100	2300

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

Макс. глубина копания		мм	700	800
Ширина конвейера		мм	600	700
Ширина внутреннего гусеничного полотна		мм	1100	1300
Совокупная ширина гусеничного звена		мм	2300	2400
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2 to 0.7	0.2 to 0.7
Макс. системное давление		МПа	31.5	31.5
Рабочая температура масла		°C	≤ 80	≤ 80
Общий вес		т	≤ 14.2	≤ 15.5
Общие размеры	Длина	мм	8350	8500
	Ширина	мм	2300	2400
	Высота	мм	2600	2800
Мин. клиренс		мм	320	350
Четыре колеса и одна гусеница			154 × 450 × 38	154 × 450 × 41
Преодолеваемый уклон		°	≤ 32	≤ 32
Мощность главного мотора		кВ	55кВ/380В (660В)	55кВ/380В (660В)
Адаптивная колея		мм	600/762	600/762/900
Макс. размер составных частей (Д×Ш×В)		м	3.3 × 1.5 × 1.8	3.3 × 1.5 × 1.8
Применим для тоннелей размером (Ш×В)		м	≥ 3.2 × 3.2	≥ 3.8 × 3.2

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Для этого экскаватора не предусмотрено дополнительного спецоборудования. Такие приспособления, как комбинированный энергоисточник (электрический и дизельный) или гидравлический молот, предоставляются опционально.
4. Данный экскаватор доступен как в полном, так и составном виде.
5. Если Вас интересует экскаватор составного типа, пожалуйста, предоставьте нужный Вам размер шахтной клетки.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com