



ZWY-180/75L WDZL-180

Применение

Этот тоннельный экскаватор на гусеничном ходу широко используется для уборки скальных и полу-скальных пород, угля и при воплощении гидротехнических проектов. Она также подходит для уборки тонких пропластков угля. В Китае это наиболее используемая землеройная машина на угольных и горнорудных шахтах, а также при работе на наклонных шахтных стволах.

Преимущества

1. Для этого гусеничного тоннельного экскаватора характерны небольшой размер, высокая маневренность и мощность, стабильная работа и высокая износостойчивость.
2. Этот высокотехнологичный экскаватор оснащен специальной сцепкой для мгновенной смены ковша на гидравлический молот, позволяющей произвести замену всего за одну минуту.
3. Благодаря такой сцепке, рабочий механизм подходит для разработки тоннелей в пластах из скальных пород разной твердости.
4. Они оснащены распылительным прибором, работающим на высоком давлении, и

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

обеспечивающим функцию защиты при взрывах и обеспыливания.

Параметры гусеничного тоннельного экскаватора

Наименование		Ед. исчисления	Тип: малая	Тип: стандартная
Макс. ширина копания		мм	5500	6300
Макс. высота копания		мм	4100	5000
Макс. высота отвала		мм	2060/1600	2300/1700
Макс. расстояние отвала		мм	3500	3800
Макс. расстояние копания		мм	2300	2500
Макс. глубина копания		мм	800	900
Ширина конвейера		мм	700	800
Ширина внутреннего гусеничного полотна		мм	1350	1450/1250
Совокупная ширина гусеничного звена		мм	2600	2800
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2 до 0.7	0.2 до 0.7
Макс. системное давление		мПа	31.5	31.5
Рабочая температура масла		°C	≤ 80	≤ 80
Общий вес		т	≤ 17.3	≤ 21.5
Общие размеры	Д	мм	8500	9600
	Ш	мм	2600	2800 (2650)
	В	мм	2670	2670
Мин. клиренс		мм	350	560
Четыре колеса и одна гусеница			154 × 450 × 41	171 × 600 × 44
Преодолеваемый уклон		°	≤ 32	≤ 36
Мощность главного мотора		кВ	75кВ/380В (660/1140)	75кВ/380В (660/1140)
Адаптивная колея		мм	600/762/900	600/762/900

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

Макс. размер составных частей (Д×Ш×В)	м	$3.3 \times 1.5 \times 1.8$	$3.9 \times 1.5 \times 1.7$
Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	$\geq 3.8 \times 3.2$	$\geq 4.0 \times 3.5$

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Для этой модели не предусмотрено дополнительного спецоборудования. Такие приспособления, как комбинированный энергоисточник (электрический и дизельный) или гидравлический молот, предоставляются опционально. Такие модели, как ZWY-60/30L, ZWY-80/48L, ZWY-100/48L, ZWY-120/58L, ZWY-150/58L и ZWY-220/78L, могут быть оснащены гидравлическим молотом.
4. Данный экскаватор доступен как в полном, так и составном виде.
5. Если Вас интересует экскаватор составного типа, пожалуйста, предоставьте нужный Вам размер шахтной клетки.
6. Мы можем предоставить бесплатную техническую поддержку в период действия гарантии.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com