



ZWY-220/75L WDZL-220

Описание

Lanxiang производит готовое оборудование для бурения, погрузки, проходки выработки и буксировки, которое может быть использовано на угольных и не-угольных шахтах, при постройке железнодорожных путей, автострад, а также в отраслях водо-, электроснабжения и т.д. Наша продукция экспортируется в Ливию, Эквадор, Непал, Лаос, Южную Африку и многие другие страны.

Характеристики

1. Для этого тоннельного экскаватора характерны небольшой размер, высокая маневренность и мощность, стабильная работа и высокая износостойчивость.
2. Она идеально подходит для работы в тоннелях малого поперечного сечения.
3. Этот высокотехнологичный экскаватор оснащен специальной сцепкой для мгновенной смены ковша на гидравлический молот, позволяющей произвести замену всего за одну минуту.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

4. Наш экскаватор идеально совмещает в себе оптические, механические, электрические и гидравлические технологии.

Параметры гусеничного экскаватора

Наименование		Ед. исчисления	Параметры
Макс. ширина копания		мм	7500
Макс. высота копания		мм	6400
Макс. высота отвала		мм	3500
Макс. расстояние отвала		мм	4500
Макс. глубина копания		мм	1100
Ширина конвейера		мм	800
Ширина внутреннего гусеничного полотна		мм	1450
Совокупная ширина гусеничного звена		мм	2800
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2 до 0.65
Макс. системное давление		мПа	31.5
Рабочая температура масла		°C	≤ 80
Общий вес		т	≤ 23.2
Общие размеры	Длина	мм	10300
	Ширина	мм	2800
	Высота	мм	3830
Мин. клиренс		мм	430
Преодолеваемый уклон		°	36
Мощность главного мотора		кВ	75/90кВ/380В(660/1140)
Применим для тоннелей размером (Ш×В)		м	4.0 × 4.5

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы погрузчик подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Для этой модели не предусмотрено дополнительного спецоборудования. Такие

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

приспособления, как комбинированный энергоисточник (электрический и дизельный) или гидравлический молот предоставляются опционально.

4. Данный экскаватор доступен как в полном, так и составном виде.
5. Если Вас интересует экскаватор составного типа, пожалуйста, предоставьте нужный Вам размер шахтной клетки.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com